

L600型高压聚乙烯闭孔板 红河水泥接缝用嵌缝板 防渗透性能好

产品名称	L600型高压聚乙烯闭孔板 红河水泥接缝用嵌缝板 防渗透性能好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~ -45 不流淌，不变形、不脆裂，使用寿命长。 表有细腻泡孔结构，配合双组份聚硫密封胶使用与水泥贴合物可牢固紧密融为一体，自然适应收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

4、闭孔泡沫板安装中必须有技术人员现场指导。安装时，闭孔泡沫板边线应与结构轮廓线重合，并且闭孔泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。5、闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。

1、聚泡沫板具有闭合小孔，因而能够对房屋的主要构造进行保护，从而房子的使用年限。由于房子的外部保持温度是把保温夹层房屋构造的外面，从而减小了因温度改变而造成房屋构造形状改变而带来更大的压力。

下面介绍一下施工及要求：1、聚泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在聚泡沫板施工前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构缝泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

高密度聚闭孔泡沫板的性能是非常优异的，首先它的密度很小，回复率高，而且具有的气泡结构。在聚闭孔泡沫板的物理性能中，它的吸水率低就代表着防水性能好，高密度聚闭孔泡沫板抗腐蚀能力也很强，高密度聚闭孔泡沫板所以聚闭孔泡沫板还有一个特点就是不易老化，很耐用。

