

喷码机

产品名称	喷码机
公司名称	青岛彰正商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛开发区
联系电话	18669810070

产品详情

易玛EC-JET喷码机是进口英国LINX整机的零部件，在国内组装的独立品牌。我们的产品将性能和价格达到最佳的结合，是性价比最高的喷码机。 钛金属外壳，更有效抵御恶劣生产环境和丁酮等有机溶剂的腐蚀，水滴式蛤壳外形设计，更易清洗，不积灰尘，更适合于恶劣的生产环境； 经过喷码机市场验证的一体化密封式喷头，证明是目前最坚固最稳定的喷头设计，无需人工反复调整，减少机器人为损坏的机会和降低对操作人员技术水平的要求； 独有的电路板设计，提高系统运行稳定性，减少因接插件及电路板转换过多引起的机器运行不稳定因素； 喷头墨点自动速度控制技术（VOD），相比采用粘度计和排液腔式的油墨粘度检测方式反应更及时，避免机器在工作过程中因环境温度、湿度、使用位置等因素变化所造成的问题； 整机采用进口零部件组装，独立式晶振设计； 开关机自动清洗喷嘴和墨路系统，并有自动喷嘴清洗功能，无需拆卸喷嘴清洗，操作简单； 软件功能强大，具有1.2万个汉字字符、图案编辑和条码软件，可根据客户需求针对不同行业任意增加非标特殊功能； 易玛喷码机特别针对制药行业快速打印三行的要求，打印速度可达到1.26m/s，适应制药行业普遍采用的20~60m/min的生产线速度。在其它行业，易玛喷码机也将会有出色的表现。

一般特征：

单按键启动与关机；菜单驱动式资料制作与编辑；全型 QWERTY 标准键盘；所见即所得资料显示屏；宽屏幕显示；对比度可调的高亮度背光液晶显示屏；防误添加的油墨 / 溶剂添加系统；自动清洗喷头及管路系统；英文及中文操作界面；喷码机状态指示灯(5 个发光二极管指示灯)；全方位自我故障诊断功能；密码保护功能；仪表功能。

喷印功能：

固定及可变文本，大小写字符；字符加粗多达 9 倍；喷印高度、宽度及延时可调；自动的班次，日期及时间格式；

灵活的日期和时间格式选项，自动日期推算功能；实时钟功能，可喷印至秒；批号和计数功能；连续数；左右反转喷印；计时资料功能；拼音和区位输入法；资料和图案的电脑制作软件(可选)。

喷头：

MIDI 标准喷头；2m 导管；可选 4m 导管；可选正压空气组件；可选斜角喷头盖/磁效应的防护喷头盖

物理特性 运行温度范围：5-45 (40~117 ° F) 湿度：10~90% (无结露状态)
电源要求：单相全范围自动适应 100~240V AC 50/60Hz, 200VA

工业级不锈钢机箱 钛金属外壳(可选) 防尘防水等级 IP55

安装方式 台式

操作温度范围 5~45 相对湿度范围(无冷凝)

10~90% 电源供给 100~240V AC 50/60Hz

功率 200W

重量 23kg 用户设定的时钟格式 顺序 / 批量编号

反转及字体加粗 字符宽度、高度调整 打印延时 产品计数 自动班次编码 仪表功能 实时钟

墨水容量：1500ml 稀释液容量：1500ml 液位自动检测

操作环境