

高发泡聚乙烯泡沫板 新乡河道堤坝用嵌缝板 低温不脆裂

产品名称	高发泡聚乙烯泡沫板 新乡河道堤坝用嵌缝板 低温不脆裂
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、闭孔泡沫板储存 (1) 闭孔泡沫板在运至施工现场后，其存放应尽量接近安装位置，并应放置在距离地面30cm高度的支撑物上。(2) 严禁露天存放，在库房存放应干燥通风，产品要离热源1m以上，且存放整齐，防止变形。

10、施工方便：施工简单方便，任意裁切，贴合设备时可以多次重复使用，成本。L-600型聚泡沫塑料板
1、产品特点密度小，回复率高，具有的气泡结构。耐酸、碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。

6、抗老化，、耐油、耐碱、耐酸，使用寿命在25年以上。7、减震缓冲，优良的缓冲性、而强韧。8、耐低温，在 - 100 至105 条件下物体不起变化，适合冷冻空调业做保温材料。9、外观漂亮，颜色多样，平整光洁。

耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~ -45 不流淌，不变形、不脆裂，使用寿命长。 表有细腻泡孔结构，配合双组份聚硫密封胶使用与水泥贴合物可牢固紧密融为一体，自然适应收缩变化而变化，增强伸缩止水效果。

聚闭孔泡沫板工艺流程1、基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡，外墙各种填塞密实。

2、其次就是它具有非常好的防水性能，能够有效的避免水分的向内渗透而且其表面的吸水率也非常低。
3、再就是它的抗腐蚀能力非常强，不但可以抵抗酸性同时对碱性的以及盐类都有很好的抗腐蚀能力。4、除此之外它的耐温性能非常强，不但可以在高温下不会融化流淌而且也能抵御低温而不会出现的问题。

。

