

大口径橡胶软接头生产厂家

产品名称	大口径橡胶软接头生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

1、天然橡胶（NR）以橡胶烃（聚异戊二烯）为主，含少量蛋白质、水分、树脂酸、糖类和无机盐等。弹性大，定伸强度高，抗撕裂性和电绝缘性优良，耐磨性和耐旱性良好，加工性佳，易于其它材料粘合，在综合性能方面优于多数合成橡胶。缺点是耐氧和耐臭氧性差，容易老化变质；耐油和耐溶剂性不好，第抗酸碱的腐蚀能力低；耐热性不高。使用温度范围：约60+80。制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带、电线电缆的绝缘层和护套以及其他通用制品。特别适用于制造扭振消除器、发动机减震器、机器支座、橡胶金属悬挂元件、膜片、模压制品。

2、丁苯橡胶（SBR）丁二烯和苯乙烯的共聚体。性能接近天然橡胶，是目前产量zui大的通用合成橡胶，其特点是耐磨性、耐老化和耐热性超过天然橡胶，质地也较天然橡胶均匀。缺点是：弹性较低，抗屈挠、抗撕裂性能较差；加工性能差，特别是自粘性差、生胶强度低。使用温度范围：约50+100。主要用以

代替天然橡胶制作轮胎、胶板、胶管、胶鞋及其他通用制品。

橡胶软接头用途：与泵、阀门的连接、消防器材，震动较大的管道、冷热变化频繁的管道。

橡胶软接头根据在实际应用中起到的作用被大家广泛叫做避震喉、减震器、或橡胶软连接等。它作为管道的主要连接件，起到承上启下至关重要的一部分。禹拓橡塑生产的耐高温橡胶接头是采用三元乙丙橡胶作为主要原料，再加入其它小料。合成一种具有耐高温的合成橡胶软接头。被广泛应用在制热的管道系统中。