

硬质聚乙烯闭孔泡沫板 长春混凝土接缝止水泡沫板 低温不脆裂

产品名称	硬质聚乙烯闭孔泡沫板 长春混凝土接缝止水泡沫板 低温不脆裂
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

5、施工技术要求及（1）闭孔泡沫塑料板采用高压聚低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。（2）建筑物用闭孔泡沫塑料板还应以下指标：密度为 $120 \pm 5\text{kg/m}^3$ ，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩较久变形 2%，抗拉强度 0.15MPa，延伸率 100%。

GB/T2918—1998塑料试样状态调节和试验的(idtISO291:1997)GB/T4132—1996绝热材料及相关术语(neqISO7345:1987)GB/T6342—1996泡沫塑料与橡胶线性尺寸的测定(idtISO1923:1981)GB8624—1997建筑材料性能分级方。

4、聚泡沫板施工中必须有技术人员现场指导。安装时，泡沫板边线应与结构轮廓线重合，并且闭孔泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。5、聚闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。

2、表面吸水率低，防渗透性能好。替代的三油四毡、沥青木杉板等材料。3、耐酸、碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。4、高温时不流淌，低温时不脆裂。耐高低温+80 ~不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。

下列所包含的条文，通过在本中引用而构成本条文的。3、耐酸、耐碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。聚闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

2、防腐性，遇酸碱，不发生有体。3、吸水率极低，密度小，不吸水，具有好的漂浮性能。4、无公害，高压聚闭孔泡沫板、无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。5、难燃性，经过配方，具有阻燃性和难燃性。

