

pe聚乙烯闭孔泡沫板 益阳河道堤坝用聚乙烯板 耐盐耐油

产品名称	pe聚乙烯闭孔泡沫板 益阳河道堤坝用聚乙烯板 耐盐耐油
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

高密度聚闭孔泡沫板（粉状聚的颗粒尺寸在500~1000微米，小球状（混有发泡剂）聚颗粒尺寸为3~4毫米）。粉状聚手先与模具粘附而小球状聚继续循环流动并不断受热，然后形成了塑件的表皮壳层接着高密度聚闭孔泡沫板进行发泡反应。

下列所包含的条文，通过在本中引用而构成为本的条文。3、耐酸、耐碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。聚闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

聚闭孔泡沫板另有一个特点便是重量轻，在运输和安置方面都比别的质料要方便很多聚闭孔泡沫板是在PE发明后很快应用于工业生产的一种常见建材，密度很小，zhiyou沥青等材料的几十分之一，而且回复率高，可以在施工现场根据需要进行裁剪，ji大的方便了运输储藏和使用，同时因为吸水率很低防渗功能好，都。

开孔发泡材料（也称连孔）开孔发泡材料泡孔与泡孔之间互相连通，或完全连通，单维或三维都能通过气体或，泡孔径为0.5~3mm不等。开孔发泡材料因其特殊的结构，具有一下特性：1、youyue的压缩性：只要低应力就可以压缩，回弹力小，且易回复。

聚闭孔泡沫板能够用于建筑、水利、市政、桥梁工程等各种构造的变形缝、沉降缝、伸缩缝、隔缝供给供给密封及隔缝所运用。那聚闭孔泡沫板都是有哪些显着的不同特点呢。1、其结构是以的气泡类型存在，因而其密度相对比较小并且自我恢复能力比。

给房屋保温带来更多的便利。聚闭孔泡沫板施工技术要求及：1、聚闭孔泡沫板采用高压聚低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。2、建筑物用聚闭孔泡沫板还应以下指标：密度为 120 ± 5

kg/m³，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩变形 2%，抗拉强度 0.15MPa，延伸率 100%。