

闭孔型聚乙烯泡沫板 眉山填缝闭孔泡沫板 防渗透性能好

产品名称	闭孔型聚乙烯泡沫板 眉山填缝闭孔泡沫板 防渗透性能好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

要求粘贴聚乙烯闭孔泡沫板表面平整度偏差不超过4mm，超差时对突出墙面处进行打磨，对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm时用1:3水泥砂浆抹灰，需找补厚度小于6mm时由保温施工单位用聚合物黏结砂浆实施找补)；以确保整个墙面的平整度在4mm内,阴阳角方正、上下通顺。

(四) 产品应用范围：可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生间等各种混凝土止水接缝工程。(五) 产品使用：施工时本产品可据情采用多种使用。纵向止水接缝、横向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。

高温时不流淌，低温时不脆裂。聚闭孔泡沫板具有闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应收缩变化而变化，增强止水效果。聚闭孔泡沫板产品规格：原板规格为1000*2000*50mm，根据用户需要可工生产5~50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

闭孔泡沫板使用说明:1、闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

对工人进行交底，使其熟悉节点部位做法，合理利用边角料。控制好砂浆的拌制量，特别在施工停歇前应计算好砂浆的用量，防止砂浆超时而无法使用，造成浪费。通过样板层的施工，准确每个部位网格布的规格、尺寸，做到定型加工，定点使用。

4、预粘板端翻包网格布在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布，将不小于220mm宽的网格布中的80mm宽用专用黏结砂浆牢固粘贴在基面上(黏结砂浆厚度不得超过2mm)，后期粘贴

聚闭孔泡沫板时再将剩余网格布翻来。