

室内外壁挂式抱杆式48芯光纤分纤箱

产品名称	室内外壁挂式抱杆式48芯光纤分纤箱
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:48芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

室内外壁挂式抱杆式48芯光纤分纤箱外观结构

[编辑](#) [播报](#)

外观

- 楼道（室内，外）光纤分纤箱箱体应完整，各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂、无空洞、无翘曲、无杂质等缺陷，热变形温度 85 ，满足线路使用寿命15年要求。
- 楼道（室内，外）光纤分纤箱箱体其内部金属板材采用Q235冷轧板，厚度不小于1.2mm,表面镀锌处理，箱体上下安装板采用Q235冷轧板，厚度不小于2mm,，采用镀锌后喷塑处理。
室外型另配置抱杆安装铁件，采用不锈钢或铁附件热镀锌处理。
- 采用喷塑处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于GB，T 9286-1998标准表1中的2级要求。表面光洁，色泽均匀，不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷，无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。
- 楼道（室内，外）光纤分纤箱相关配件采用的非金属复合材料（塑料），燃烧性能应符合GB，T 2408-2008 中的规定，
- 楼道（室内，外）光纤分纤箱表面涂层的颜色按色谱：GSB05-1426-200中灰（同类色参考潘通-中灰445，亚光色）。
- 光纤**配线箱箱体正面左上侧必须有中国电信LOGO标志，颜色为红色，并按中国电信商标同比例缩放。

g) 光纤配线箱箱的表面颜色宜便于识别和标识，并与环境相协调。

h) 箱内工作单元表面颜色必须便于识别和区分，可以采用与箱体或周围环境景色相协调的颜色。

i) 箱体正面只能有中国电信的标志，厂家标志不允许在箱体正面出现。

楼道（室内，外）光纤分纤箱外形尺寸

分类型号	槽位数	箱体尺寸（±5mm）
壁挂式二槽楼道（室内，外）光纤分纤、配线箱	2	330*250*110
壁挂式四槽楼道（室内，外）光纤分纤、配线箱	4	460*380*130

光分插片外形尺寸

分类型号	占用槽位数	外形尺寸（mm）（宽×深×高）
1：4光分插片	1	130×100×25
1：8光分插片	1	130×100×25
1：16光分插片	2	130×100×50
1：32光分插片	4	267×100×50

品牌

宇晨

产品材质

PC

产品规格

420*340*140

产品型号

48芯

使用方式

壁挂抱杆

数量

10000000

可售卖地

全国