

# 聚乙烯塑料泡沫板 德阳涵洞隧道用涨缝板 高温不流淌

产品名称	聚乙烯塑料泡沫板 德阳涵洞隧道用涨缝板 高温不流淌
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

按照弹好的墨线在聚闭孔止浆棒(条)上安好定位靠尺,使用开槽机将聚闭孔止浆棒(条)切成凹槽,成品滴水槽尺寸为10mm×10mm,考虑到面层砂浆厚度为5~7mm,为凹槽内成品滴水槽后,成品滴水槽与面层砂浆高度一致,故切凹槽尺寸为8mm×13mm,差值尺寸是为黏结砂浆预留空间,成品滴水槽塑料条。

(4)如若存在交叉作业施工的情况,在外保温施工区段的上方,用跳板加密目网进行,确保外架作业人员(5)聚闭孔止浆棒(条)安装固定件前打眼用的电锤有出厂合格证,末级开关箱配漏电保护器,工人带绝缘手套进行操作,电工进行接线。

2、闭孔泡沫板储存(1)闭孔泡沫板在运至施工现场后,其存放应尽量接近安装位置,并应放置在距离地面30cm高度的支撑物上。(2)严禁露天存放,在库房存放应干燥通风,产品要离热源1m以上,且存放整齐,防止变形。

聚闭孔泡沫板施工:1、先进行施工缝一侧混凝土浇筑。浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置,按设计尺寸后退1cm立模,并保证模板的刚度、强度、性要求,混凝土浇筑时施工缝附近应保证振捣密实但避免过振,并保证橡胶止水带在浇筑中偏移不超过规范规定。

聚泡沫板建材的五大优势,体现如下:1、环保害。聚泡沫板建材运用作用好,重要的是运用聚泡沫板建材并不会给带来污染,并且不会有毒害开释。2、安全性较高。聚泡沫板建材单位较轻,其每平方的分量只是相当于瓷砖的四分之一,并且运用聚泡沫板建材施工后,其不易脱落,体现出其较高的安全性。

闭孔泡沫板使用说明:1、闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在闭孔泡沫板安装前,必须对混凝土结构缝面进行清理,干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

