

# HYDAC贺德克WSM12120V-01M-C-N-24DG电磁通断阀

产品名称	HYDAC贺德克WSM12120V-01M-C-N-24DG电磁通断阀
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

### 厦门爱特斯机电有限公司

贺德克电磁通断阀WSM12120Z-01M-C-N24DG是自动化系统中执行机构的一种，由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构与调节阀组成，接收调节仪表的信号，控制工艺管道内流体的切断、接通或切换。具有结构简单，反应灵敏，动作可靠等特点。可地应用在石油、化工、冶金等工业生产部门。气动切断阀的气源要求经过滤的压缩空气，流经阀体内的介质应该是无杂质和无颗粒的液体和气体。根据允许压差情况、介质特点以及工艺管道要求，可选用单座、套筒、三通切断阀。切断阀工作的可靠性，在很大程度上取决于正确选择其结构和完全能适合其工作条件的材料，并取决于运行条件。如切断阀只能在两种状态下工作，全开或全关。当阀瓣在阀座内处于中间位置时，由于压降大而产生大的流速，这就形成汽蚀的条件，引起侵蚀，破坏阀瓣和阀座的密封面，结果丧失了关闭件的密封性，在渗漏介质对金属的作用下，初始时的小漏很快会变成大漏。

您的咨询该阀的具体特性：1.湿式电磁铁，寿命长，噪音小。2.多种电磁铁和电气接头可供选择。3.阀芯硬化处理，寿命。4.阀在关闭位置时，锥阀芯截断油流。5.表面镀锌。6.电

磁铁内置密封，防止进水。7.结构紧凑式。

WSM06020Z-01M-C-N-230AG

WSM06020ZR-01M-C-N-24DGWSM06020ZR-01-C-N-24DGWSM06020Y-01M-C-N-24DGWSM06020Y-01-C-N-24DGWSM06020YR-01M-C-N-24DGWSM06020YR-01-C-N-24DGWSM06020W-01M-C-N-24DGWSM06020W-01-C-N-24DGWSM06020YR-01-C-N-24DGWSM06020YR-01-C-N-230AGWSM08130C-01-C-N-24DGWSM08130D-01-C-N-24DGWSM08130D-01M-C-N-24DGWSM08130C-01M-C-N-230AGWSM10120Z-01-C-N-24DGWSM10120Z-01-C-N-230AGWSM10120ZR-01-C-N-24DGWSM10120ZR-01-C-N-230AGWSM10120Y-01-C-N-24DGWSM10120Y-01-C-N-230AGWSM10120YR-01-C-N-24DGWSM10120YR-01-C-N-230AGWKM08130D-01-C-N-24DGRVE-R1/8-X-0.5RV10120-01XRV-10-1.0/0RVP-12-01.XKHB-G1-1212-01XKHB-G1/2-1212-01XKHB3K-16SR-L-1112-01XKHB3K-16SR-L-1112-01XKHB-30SR-1212-01XKHB-28LR-1212-01XKHB-25SR-1212-01XKHB-25-F3-11141-02XKHB-22LR-1212-01XKHB-20SR-1212-01XKHB-20-F3-11141-02XKHB-20-F3-11140-02XKHB-16SR-1212-01XKHB-15LR-1212-01XKHB-12LR-1212-03X

KHB-G3/8-1212-03XKHB-G3/8-1212-03XKHB-G1-1212-01X-E1.000RVP-25-0.1XRVP-06-01.X