

内蒙古上门回收氧化锌

产品名称	内蒙古上门回收氧化锌
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	品牌:少杰化工 型号:液体固体都要 包装:不限包装
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

产品详情

基于以上3点的分析，对该厂218年某日的原水进行了加酸试验，试验结果如表3所示。从表表3的试验结果可以看出，使用钢管厂废酸和稀硫酸对污水进行中和后，均产生了大量的沉淀物，投加钢管厂废酸产生的SS较单纯投加稀硫酸多出 $224-178=46\text{mg/L}$ ，这部分SS分析认为是废酸中铁离子及铁离子与废水中的胶体物混凝沉淀产生。虽然钢管废酸较稀硫酸多产生 46mg/L 的沉淀物，但对原水CODCr和色度的去效果要远远好于稀硫酸。内蒙古上门回收氧化锌我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶 偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂

各类化工原料。耐晒染料、金红石钛、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯 松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。第四，采用可编程控制器(PLC)及触摸屏进行控制，模拟显示设备运转，运行状况可以一目了然。全自动控制，无人值守，可靠性强，操作简单，便于维护。第五，设备体积小，重量轻，节省投资。第六，由于活性炭纤维热稳定性好(着火温度 500°C ，而颗粒活性炭着火温度为 300°C)，吸附/脱附周期短，每一吸附床装填的吸附剂质量少，吸附层薄(一般为 3mm)，且活性炭纤维的热容量低，故脱附时不会形成吸附床升温过高的问题，加上装置配备的自动控制系统的保障，净化装置的安全性能优于活性炭吸附浓缩催化燃烧装置。