

# 风机抗扭电缆，抗扭电缆

产品名称	风机抗扭电缆，抗扭电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

## 产品详情

风机抗扭电缆具有防油防燃的性能，可用于干燥和潮湿的室内及室外，也适合固定安装。一般用于交流额定电压450/750V及以下的电动工具和移动电器设备的电源连接，且能承受较大的机械外力作用。风机抗扭电缆，抗扭电缆，上海科邦特种电缆厂。风机抗扭电缆主要作为尾缆用于为可移动备提供能量。加厚的橡胶电缆不仅性能提高，而且极易安装。

风机抗扭电缆结构：

导体：拖链电缆多股精绞超细无氧铜丝做导体符合VDE0295 6类标准和IEC228 6类标准

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

颜色： 0.5mm<sup>2</sup>颜色标识，棕、黑、蓝、紫、粉红、橙

> 0.5mm<sup>2</sup>黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接的线

内衬层：特殊无纺布包裹缠绕

屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽，密度85%以上

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

风机抗扭电缆技术参数：

技术参数：额定电压: 450/750V

测试电压 : 2500V

工作温度: -45 ~120

弯曲半径: 5-6倍电缆直径

相关标准 : 根据 DIN VDE 282-4 , BS6500标准生产