

GXF5-01型光缆交接箱 1440芯通信光交箱 SMC 不锈钢

产品名称	GXF5-01型光缆交接箱 1440芯通信光交箱 SMC 不锈钢
公司名称	宁波市瑞邦通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇大岐山村利济塘41号（注册地址）
联系电话	15058061799

产品详情

GXF5-01型光缆交接箱

概述 GXF5型光缆交接箱是用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点处的接口设备，可以实现光纤的熔接、分纤和架空安装方式，小容量的可采用壁挂安装方式。

特点箱体采用SMC增强复合材料经高温制作而成或采用优质不锈钢板制作，抗腐蚀、耐老化性能优越，机械强度高。夹芯结构，隔热性能好，能有效防止凝露的产生。箱体门板采用槽式结构，辅以高性能密封件，密封性能优良。全模块化设计、配置灵活、安装方便，能适应多次扩容的需要。分熔接配线一体化和熔接配线分离二种结构。容量的特点。可实现光缆直通盘储功能。光缆、跳纤进出各自独立，互不干扰，具有充裕的光缆固定和跳纤收容空间。主要技术指标工作温度：-40 ~ +60 相对湿度： 95%（+40 时）大气压力：70 kPa ~ 106 kPa箱体密封性能达IP65。连接器插入损耗 0.2dB，回波损耗： > 50dB；机箱高压防护接地装置与机箱金属构件间绝缘电阻： > 2 × 10⁴ M（DC500V）机架高压防护接地装置与机架间耐电压： 3000V（DC）/1 min,不击穿，无飞弧。

0 × 350288 (一体化) 120SMC箱体, 单面单开门, 12芯一体化熔接盘可加4个2:32分路器框GXF5-01-SMC-576A
体, 双面单开门, 12芯一体化熔接盘GXF5-01-SMC-144A1035 × 570 × 308144 (一体化) 36SMC箱体, 壁挂或落地
000 × 480 × 30096 (一体化) 36SMC箱体, 壁挂或落地, 12芯一体化熔接盘GXF5-01-SMC-48A450 × 320 × 18048 (一
C-1152A1574 × 1467 × 6351152 (一体化) /SMC箱体, 双面双开门, 12芯一体化熔接盘。上部可装16只1:64盒式
0 × 320288芯(无跳接)84SMC箱体, 单面单开门

外形尺寸与容量型号外形尺寸(含底座)高 × 宽 × 深mm熔接/终端容量(芯)直通熔接容量(芯)备注GXF5-01B
不锈钢箱体, 单面单开门GXF5-01B21700 × 800 × 380288 (熔配分离) 不锈钢箱体, 单面单开门GXF5-01B31700 ×
体, 双面单开门GXF5-01B41700 × 1000 × 380576 (一体化) 180不锈钢箱体, 单面双开门, 16芯一体化熔接盘GXF
不锈钢箱体, 单面单开门, 12芯一体化熔接盘GXF5-01B61700 × 1000 × 380720 (一体化) 312不锈钢箱体, 单面双
× 750 × 320288 (一体化) 36不锈钢, 12芯熔接盘, 加2个2:32分路器框GXF5-01B81700 × 800 × 570576 (一体化)
路器框GXF5-01B91150 × 600 × 305144 (一体化) 60不锈钢, 12芯熔接盘, 加1个2:32分路器框GXF5-01B101000 ×
接盘GXF5-01-SMC-288A1450 × 750 × 350288 (一体化) 144SMC箱体, 双面单开门, 12芯一体化熔接盘可加2个2