

石家庄工业泵厂 矿用渣浆泵 80ZJ-A33矿用离心泵 石一泵业

产品名称	石家庄工业泵厂 矿用渣浆泵 80ZJ-A33矿用离心泵 石一泵业
公司名称	石家庄石一水泵制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:石一泵业 型号:80ZJ-A33 产地:石家庄
公司地址	河北省石家庄市元氏县石家庄装备制造基地（元氏区）马村乡段村宏达路2号
联系电话	13315478182

产品详情

渣浆泵在安装找正后应进行检查与调整重点看这几个位置：

(1) 叶轮与前护板间隙的检查与调整 (2) 电机转向的调整

电机的转向应确保泵的转向与规定方向一致，不得反向旋转，否则会造成叶轮脱扣或损坏其它部件。电机的转向调整时，应在与泵*脱开的状态下进行（即不上联轴器柱销或皮带），在确认电机转向符合要求时方能与泵联接，绝不允许盲目启动电机。

渣浆泵合理的选择应从以下两点入手：吸入条件和输出条件。 1.输出条件

泵的工作点是在效率点附近，具体要求是：渣浆泵允许的工作范围是设计流量之间，合理工作范围值之间，好的运行工作点是设计点或接近设计点(一般为产品样本3组数据的中间)，且偏离设计点越小越好，在效率点以左附近工作。

2.吸入条件 选择合适的吸入条件，是泵能正常工作的关键。泵抽送浆体时，系统中任何一点压力决不允许低于该温度下的液体汽化压力。因此，须在泵的吸入口有足够的压力，使浆体能克服吸入口、吸入管道和叶轮入口等处的压力损失，并使浆体连续不断地送入叶轮。但注意不要有让气泡进入叶轮，否则浆体的连续性就会遭到破坏，若入口管路或叶轮被堵塞，也同样会阻止大量的浆体进入。

石一泵业在渣浆泵的研制和应用方面有着多年的实际经验，在引进和吸收国外技术的基础上，形成了性能范围覆盖面更加完善的产品系列。目前主要产品有全系列渣浆泵，脱硫脱硝FGD工程泵，砂砾挖泥泵，泡沫泵，脱硫泵，液下渣浆泵，潜水渣浆泵，抽沙泵等以及化工泵和新开发的PU橡胶等十几个品种，上百种型号。

