

夹芯板厂 无锡夹芯板 金虹净化质量可靠

产品名称	夹芯板厂 无锡夹芯板 金虹净化质量可靠
公司名称	吴江市金虹净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汾湖镇金家坝松库公路
联系电话	18258203284 18258203284

产品详情

彩钢板夹芯板

钢材的活泼性比不上铝、锌，夹芯板生产，因此，在厚钢板表层镶上铝锌，那就是铝和锌先被空气氧化；随后所产生的三氧化二铝、活性氧化锌会到钢材表面生成高密度的防护膜，维护里层的厚钢板没被浸蚀。因此，镀铝锌/镀锌的量确保了彩钢板的抗腐蚀性能。防腐涂层主要有两种：镀铝锌（在其中55%铝）、镀锌。在其中镀铝锌的防腐性能更强，假如用以屋面，可以不用必须外覆彩涂卷、全用镀铝锌本色，当然也可以在镀铝锌上添彩涂卷；镀锌的防腐性能稍弱，夹芯板吊顶，但因为铝贵、锌划算，且增加镀锌的涂层量以后，用以有彩涂卷的彩钢板防腐性能也是不错的选择。几十年来，镀铝锌及镀锌做为防腐涂层通过范围之内很多的施工确认：镀铝锌(55%铝)150g/m²的量，基本上能确保彩钢板15年以上的抗腐蚀使用寿命（即使没有彩涂卷遮盖）；而镀锌275g/m²的量，也能保证彩涂钢板的15年以上的抗腐蚀使用寿命（需要彩涂卷遮盖）。自然前提条件是工程建筑细胞外液和外部生态环境无腐蚀性气体。假如生态环境经常有耐腐蚀、工程建筑里有金属粉尘、酸碱性蒸发汽体等，会巨大加快彩钢板的浸蚀，这类环境下，应考虑应用防腐更加好的镀铝锌镁的彩钢板、乃至不锈钢板材。

彩钢板的三大优势

彩钢板实际上是彩色涂装钢板，无锡夹芯板，是涂了有机涂层的钢板。彩色钢板有多种类型，包括但不限于单板、彩钢复合板和楼盘，彩钢板应用广泛，大型公共建筑、机房装修、机房建筑、公房及屋面建设、彩钢围墙等都是以彩钢板为建筑材料完成的。那块彩色钢板有什么好处？为什么要选择彩色钢板？

1、安装简单

彩色钢板与其他建筑材料相比，在保证顽强性能的同时，还可以避免其自重。

彩色钢板本身重量轻，可以自由切割，可以进行拼接式安装。安装时可以大幅提高劳动效率，效率提高，缩短工期。顺便说一下，防火彩钢板夹芯板的材质既是保温材料，又是非可燃材料，完够满足建筑的防火需要。

2、耐久性

多次调查研究结果证实，通过国外40多年的广泛使用，彩色钢板经过特殊涂层处理后保质期可达15年，每10年喷涂防腐材料，使用寿命可达35年以上。

加之彩色钢板颜色多样，外观美观，能满足多种建筑风格的需要，效果美观。

3、折叠保温隔热

彩钢板复合板常用材料为玻璃纤维棉、聚等导热系数非常低的材料，具有良好的保温效果。即使在寒冷的冬天，彩色钢板也能很大程度上满足保温的需要。

聚氨酯封边岩棉板广泛用于钢结构厂房、电厂、电力设备公司、汽车展厅、水泥库房、钢结构办公室、机场候机楼、火车站、体育场馆、大型超市、物流中心、数据中心等钢结构建筑。

聚氨酯封边岩棉板优点

防火性能优异：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板采用的原材料、生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，夹芯板厂，它具有超过1000 的耐火能力。聚氨酯双侧封岩棉夹芯板已通过了意大利检测机构GIOROANO

S.P.A的测试，依照化组织（ISO）、英国BS以及德国DIN的标准，岩棉夹芯板满足防火标准M.I. 14/09/61函91号和D.M. 30/11/83的要求。

保温隔热性好：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板的保温隔热性是以岩棉的导热系数 $\lambda=0.043 \text{ W / m}^2 \text{ K}$ 为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。

隔声吸音：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板对噪声传递有显著的削减作用，特别适用于有航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI

8270/7标准，选用密度为120kg/m³岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到RW=29~30 dB。岩棉夹芯板同时具有的吸音效果，它能吸收较广频率范围内的声音。按照ISO 354/85标准，岩棉夹芯板吸音性能水准达到DELTA LA=15.7 dB(A)。

夹芯板厂-无锡夹芯板-金虹净化质量可靠由吴江市金虹净化彩板有限公司提供。“彩钢板,净化板,玻镁板”选择吴江市金虹净化彩板有限公司，公司位于：汾湖镇金家坝松库公路，多年来，金虹净化坚持为客户提供好的服务，联系人：郝经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金虹净化期待成为您的长期合作伙伴！