

无接箍油管1.66' 无接箍油管 隆凯来行业产品销售

产品名称	无接箍油管1.66' 无接箍油管 隆凯来行业产品销售
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司业务处
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区广海道17号
联系电话	18722165553 18722165553

产品详情

石油套管是一种大口径管材，起到固定石油和天然气油井壁或井孔的作用。井口装置下端有一套管短接，在拆装井口时，经常要安装和拆卸套管短接，无接箍油管2-7/8"，而井口装置多长期工作，且工作环境复杂，潮湿、腐蚀性使井口装置容易锈蚀。

API规定长度有三种：即R-1为4.88 ~ 7.62m，R-2为7.62 ~ 10.36m，

R-3为10.36m至更长

STC石油套管短接(图)_提升油管短节接_油管短节

生产 石油油管，石油套管，油管短接，油管接箍，变径油管短接，循环接头，钻杆转换接头等

螺纹类型 EU.NU.BTC.LTC.STC.特殊扣类型，VAM TOP特殊扣，NEW VAM特殊扣，油管短节，VAM FJL特殊扣，hydril 511，hydril ph6，hydril cs扣型，tpcq天钢各种特殊扣，BGT1宝钢特殊扣

材质 J55 N80 L80 P110

抗腐蚀材质：80s 110s，9cr。13cr

- 1、下套管前每支套管应进行全长通径。通径头的外径应符合API标准的要求或用户的特殊要求。
- 2、通径前应保证套管的内表面干净无异物。

3、向管内放入和从管子里拉出通径头时应小心。通径时应将通径头放入母端，由母端向公端进行通径，以避免损伤螺纹、密封面及台肩。

套管公母扣在场地上清洗干净后，将母扣擦干，在场地上把套管密封脂均匀涂抹在母扣上，涂上螺纹脂后应可见螺纹的轮廓。用于涂抹螺纹脂的刷子或用具不得有异物；同时螺纹脂不能稀释。推荐使用API Bul 5A3《螺纹脂通报》版本中规定的经过改进的高压螺纹脂，或使用用户的具有固化密封功能的特殊螺纹脂，

N80Q

石油套管/油管 螺纹加工 石油套管，无接箍油管，油管，接箍 类产品的公司。

API石油套管，无接箍油管1.9"，单头螺纹短节，油管接箍，套管接箍，油管短节/短接，接头，管箍，偏梯螺纹石油套管接箍，接箍料，加厚油管，加厚油管短节，油井用油管，

EUE加厚石油油管，双公短节，无接箍油管1.66"，加重油管短节/短接

材质有J55/K55/N80/L80/P110.地热井套管扣型有STC/BTC/LTC/EUE/NUE规格型号有508、473，406.4，339.72，273.05，244.48，177.8，139.7，114.3，88.9，73.0，60.3，48.23 33.4 等

无接箍油管1.66"-无接箍油管-隆凯来行业产品销售由天津隆凯来石油设备有限公司提供。无接箍油管1.66"-无接箍油管-隆凯来行业产品销售是天津隆凯来石油设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁子晴。