低温低碱度脱脂剂PN-25

产品名称	低温低碱度脱脂剂PN-25
公司名称	石狮市绿宇化工贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石狮市锦尚镇厝上新大街339号301室
联系电话	0595-88953678

产品详情

【产品编号】		22018392316
【产品名称】	低温低碱度脱脂剂PN-25	
【产品规格】	200kg/桶	
【产品备注】	当前价：5.50元/kg (不含运费)	
【所属类别】	前处理剂	

涂装前处理剂

低温低碱度脱脂剂PN-25

一、概 述

PN-25低温低碱脱脂剂，其最大特点是：环保、节能。由多种界面活性剂和环保无磷助剂，使用浓度低，能在常温状态下快速除掉各类油污。槽液稳定，工艺控制简便等特点。由于这种脱脂剂使用浓度低，碱度低，经过脱脂工件只需短时间的轻微水洗，便可进入下道工序。且对水的污染度也低。

本产品适用于喷淋、浸泡作业线。在室温高于5°C时，脱脂无需加温。因此具有良好的环保、节能性能。

二、性能指标

外　观：无色粘状液体

水溶性: 易 溶

总 碱 度： ≥45点

游离碱度： ≥35点

三、作业标准：

使用浓度：3％；

处理方式: 浸泡、喷淋；

游离碱度：≥1.5点。

处理温度：≥5℃

处理时间：1.5-3分钟(喷、游浸)；

10-15分钟（浸泡）

槽液配制：

在槽内盛2/3体积水，加入计算量的PN-25脱脂剂，加水至规定体积，搅拌均匀，然后化验并调整参数至工艺范围，即可投入使用。在处理过程中，游离碱度降低，脱脂能力下降，这时必须补充一些脱脂剂，使游离碱度在工艺范围内，槽液可连续长期使用。

四、包装与贮运

本品50KG，120KG，200KG塑料桶包装，贮运时防潮，防热，贮存期三年。

五、安全措施

作业人员须带橡胶手套,若药液沾到皮肤或眼睛,请立即用大量清水冲洗,必要时送医就诊。