

# 薄膜FEP透明薄膜

产品名称	薄膜FEP透明薄膜
公司名称	上海璧未国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

## 产品详情

特氟龙（PTFE）胶带主要性能特点：1、用于低温-196度，高温300度之间，具有耐气候性、抗老化；  
2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗；3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及任何的腐蚀；  
4、耐药剂性，无毒性。几乎能耐所有药剂物品；5、具有高绝缘性能、防紫外线，防静电；  
6、防火阻燃；7、使用方便，使用寿命长。特氟龙（PTFE）高温胶带应用范围：  
1、各类高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件；2、食品、药品和塑料袋热封；3、滑槽、料斗，航空模具等衬垫粘贴，也可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换；  
4、适用其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理；  
5、用于包装、热塑，复合、封口热合，电子电气等行业。

聚四氟乙烯（PTFE）高温胶带的规格和技术参数；款号 厚度 宽幅 粘附强度(对钢) 抗拉强度 耐温 F3008  
0.08mm 1250mm 22N/100mm 900N/100mm -70-260 F3013 0.13mm 1250mm 28N/100mm 1700N/100mm  
-70-260 F3018 0.18mm 1250mm 48N/100mm 2750N/100mm -70-260 F3025 0.25mm 1250mm 62 N/100mm  
3650N/100mm -70-260 纯聚四氟乙烯（PTFE）耐高温胶带的规格和技术参数；款号 厚度 宽幅  
粘附强度（对钢） 抗拉强度 耐温 F3008 0.08mm 1000mm 20N/100mm 200N/100mm -70-260 F3013 0.13mm  
1000mm 25N/100mm 400N/100mm -70-260 F3018 0.18mm 1000mm 44N/100mm 650N/100mm -70-260  
F3025 0.25mm 1000mm 58N/100mm 950N/100mm -70-260