

吉首SZL型组装水管蒸汽锅炉

产品名称	吉首SZL型组装水管蒸汽锅炉
公司名称	永兴锅炉集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省周口市太康县二环路工业园区
联系电话	03946768999 15516755567

产品详情

吉首SZL型组装水管蒸汽锅炉,是双锅筒纵置链条炉排蒸汽锅炉.锅炉本体由纵置的上、下锅筒和对流管束组成.燃烧室左右二侧装有光管水冷壁管.上锅筒内装有汽水分离装置和表面排污装置,下锅筒内装有定期排污装置.在锅炉尾部布置了省煤器.锅炉燃烧部分采用轻型链条炉排实现机械加煤,配有鼓风机、引风机进行机械通风,并装有螺旋出渣机实现自动出渣.燃料自煤斗落到炉排上,进入炉膛燃烧后,火焰经过后拱折射向上通过本体燃烬室折向对流管束,通过后烟气出口进入省煤器、除尘器,然后由引风机抽引通过烟道至烟囱排向大气. 锅炉性能特点: 1.本锅炉分上、下两大件出厂,上部大件包括锅炉本体、钢架集上部炉墙,下部大件包括煤斗、链条炉排、底座钢架、下部炉墙,除中间隔墙在现场砌筑外其余部件均组装出厂.锅炉尾部铸铁省煤器及风道随炉配套出厂. 2.燃烧部分采用轻型链条炉排,双侧进风.炉排下设有六个独立风室,在风室两侧设有调风机构,空气由鼓风机鼓入在底座下部进入二侧风道,经调风机构进入独立风室. 3.上部炉墙由工厂组装出厂,下部炉墙及前后拱由耐火粘土砖硅酸纤维及保温材料组成.燃料自加煤斗经煤闸门进入炉膛燃烧,燃烬的煤渣在炉排的运行下落入出渣斗由螺旋出渣机排出. 4.锅炉设有电控操作台,操作台设有锅炉热工参数显示仪、鼓、引风机开度指示表、电动执行机构的遥控按钮.锅炉给水采用自动给水装置并设有超温报警装置. 5.燃烧煤种适宜低位发热值 17750J/Kg,挥发物 > 38.5%,含灰量 32.4%的二类烟煤. 联系人:赵经理 联系电话:0394-6768999 手机:15516755567 联系传真:

0394-6768999 电子邮件: 896986651@qq.com 公司网址: <http://www.xiashanhu.com>
<http://www.28expo.com> <http://www.01nz.com> <http://www.03942.com> <http://www.pk607.com>

公司名称:河南省太康县永兴锅炉集团有限公司 地址:河南省太康县二环路工业园区
邮编:461400