

凯盟检测技术公司 环保检测 聊城环保检测

产品名称	凯盟检测技术公司 环保检测 聊城环保检测
公司名称	凯盟检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市中原路与香山路交叉口西北角亿丰C1座
联系电话	03938301055 18338471117

产品详情

空气洁净度等级

1、仪器设备及环境测量仪器尘埃粒子计数器。环境温度洁净室区的温度和相对湿度应与其生产及工艺要求相适应。

2、 采样点的位置及数量a.测定洁净度的每次采样量；b.每个洁净区少采样次数为3次，当洁净区仅有一个采样点时，则在该点至少采样3次；d.对预期空气洁净度等级达到4级或更洁净的环境采样量很大可采用ISO14644-1附录F规定的顺序采样法。

3、 技术要求 每个采样点的平均粒子浓度 C_i 应小于或等于洁净度等级规定的限值； 全部采样点的平均粒子浓度 N 的95%置信上限值应小于或等于洁净等级规定的限值。

3、 室内压力要求一般空调对室内压力无特殊要求，而洁净空调为了避免外界污染空气的渗入或不同生产车间不同物质的相互影响对不同洁净区的正压值均有不同的要求。在负压洁净室内尚有负压度的控制要求。

4、 洁净空调系统材料和设备的选择、加工工艺、加工安装环境、设备部件贮存环境为了避免被外界污染均有特殊的要求。这也是一般空调系统所没有的。

5、对气密性的要求

一般空调系统对系统的气密性渗气量虽有要求。

但洁净空调系统的要求要比一般空调系统高得多其检测手段，各工序的标准均有严格措施及检测要求。

采样口至粒子计数器传感器的连接管应尽量短。

采样点一般离地面0.8-1.2m左右，要均匀科学布点，环保检测电话，而且要避开回风口。对任何小洁净室或局部空气净化区域，聊城环保检测，采样点的数目都不得少于2个，总采样数可根据面积开2次根求得。少采样点数目对应悬浮粒子采样点数，工作区测点位置离地0.8-1.2m左右，送风口测点位置离开送风面30cm左右，关键设备或关键工作活动范围处可增加测点，每个采样点一般采样一次。

全部采样结束后，环保检测中心，将培养皿放于恒温培养箱中培养，时间不少于48小时，每批培养基应该有对照实验，检验培养基是否污染。

凯盟检测技术公司(图)-环保检测价格-聊城环保检测由凯盟检测技术有限公司提供。凯盟检测技术有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。凯盟检测——您可信赖的朋友，公司地址：河南省濮阳市中原路与香山路交叉口西北角亿丰C1座5楼，联系人：赵经理。