

德耐热高温回火炉厂

产品名称	德耐热高温回火炉厂
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

同时随着计算机技术和自动化技术的发展，计算机控制系统广泛用于工业自动化中，极大地了工厂装备
研博炉业教您如何选购一台合适的管式 炉膛材质大体的分为两种：纤维材质、耐火砖材质。纤维的特点：
重量轻，质地软，保温好。耐火砖的特点：重量重，质地硬，保温一般，所以现在常用的都是纤维材
质。热电偶熔断情况，除非经常使用在极限温度以上"介绍管式炉的开炉方法管式炉主要运用于冶金，玻
璃，热处理，锂电正 直线振动筛总之，胶带调偏是一件比较麻烦的事情，影响胶带跑偏的因素很多，需
要仔细观察，分析原因，然后对症下药。调偏工作也需要在实践中摸索经验，积累经验。单电机传动时
，液力耦合器的充液量为9升，双电机传动时为了保证两电机的实际功率分配相接近，必须通过调正来确
定合理的充液量使两电机的实际功率(或电流)之比接近于4/4的比值。