

FEP特氟龙薄膜 耐腐蚀高温

产品名称	FEP特氟龙薄膜 耐腐蚀高温
公司名称	上海璧未国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

产品详情

可溶性聚四氟乙烯片材、PFA薄膜，是由四氟乙烯与全氟丙基乙烯基醚共聚物树脂以挤出或吹塑成型方法制得，具有优异的耐高、低温，耐化学腐蚀、高绝缘、不粘性及透光等特性。可在 - 80 ~ 200 范围内长期使用。耐高低温，高温比F4达二倍，具有不粘性，高绝缘性，可长时间暴露在臭氧、阳光下。

用途：主要用于各种防腐、密封、绝缘、抗粘、耐高温、耐油、不燃等零配件；同时也用作电气、电子工业用导线绝缘层，高频及超高频绝缘子、电器绝缘零部。适用于各种工况条件恶劣的场所。如：防腐、防粘、防爆、视镜、还可以用于特定材料的高温粘接。四氟乙烯与全氟丙基乙烯基醚共聚物（PFA），又称可溶性聚四氟乙烯，完全保持了聚四氟乙烯的优良性能，使用温度-180 260 ，具有良好的机械、电绝缘性能，突出的耐热性和低的摩擦系数、难燃、低烟、耐候性，同时具有良好的热塑性

产品参数 材质：PE/聚乙烯 宽度范围：60-600cm 厚度范围：0.02-0.4mm 起订量：500 Kg
重量：25-300kg/roll 样品：免费（但不包邮）印刷：可印刷 印刷颜色：四个颜色
颜色：透明、蓝色、黑色、橙色、红色、绿色、黄色等 定制：可定制

· 优势 PE膜环保。易降解、透明度高，采用全新的LDPE材料，环保透明，无色无味，易于降解，可耐零下30度低温和70度高温