

1140kv采煤机动力电缆，采煤机动力电缆1140kv

产品名称	1140kv采煤机动力电缆，采煤机动力电缆1140kv
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

1140kv采煤机动力电缆不同型号的用途：

MCP-0.38/0.66 采煤机屏蔽软电缆

MCP-0.66/1.14采煤机屏蔽软电缆

MCP-1.9/3.3采煤机屏蔽软电缆

MCP-0.38/0.66电缆用于额定电压1.9/3.3及以下采煤机及类似设备的电源连接。

1140kv采煤机动力电缆，采煤机动力电缆1140kv，上海科邦特种电缆厂。

1140kv采煤机动力电缆技术参数：

额定电压为 U_0/U 分别为0.38/0.66KV、0.66/1.14KV和1.9/3.3KV

电缆导体的长期允许工作温度：-45 ~120

电缆的弯曲半径：6*D

黄色护套电缆不得在日光下长期暴露

MCP电缆规格

MCP-0.66/1.14 3*25+1*6 MCP-0.66/1.14 3*35+1*6 MCP-0.66/1.14 3*50+1*10 MCP-0.66/1.14
3*70+1*16

MCP-0.66/1.14 3*95+1*25 MCP-0.66/1.14 3*120+1*25 MCP-0.66/1.14 3*150+1*35 MCP-1.9/3.3
3*25+1*6

MCP-1.9/3.3 3*35+1*6 MCP-1.9/3.3 3*50+1*10 MCP-1.9/3.3 3*70+1*16
MCP-1.9/3.3 3*95+1*25

MCP-1.9/3.3 3*120+1*25 MCP-1.9/3.3 3*150+1*35

1140kv采煤机动力电缆结构：

导体镀锡

动力线芯绝缘应符合GB/T7594.8-1987中XJ-30A型规定

抗张强度不低于6.5MPa

护套应符合GB/T7594.8-1987中XJ-03A规定

额定电压 U_0/U 为1.9/3.3KV及以下，电缆的地线芯应良好接地