

云白华鼎 工业烟囱钢楼梯 吉林工业钢烟囱

产品名称	云白华鼎 工业烟囱钢楼梯 吉林工业钢烟囱
公司名称	苏州云白华鼎烟囱工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区通安镇108号
联系电话	18261462247 18261462247

产品详情

不锈钢双层烟囱表面要用或其他擦拭干净。如果是大面积的污物则可以用蒸汽或3~5%的(NaOH)溶液清洗，然后用清水冲洗干净、凉干。注意所使用清水CL-浓度不得超过25mg/l。

考虑用酸洗的工艺来清洗掉不锈钢双层烟囱表面的轻微锈迹而不破坏不锈钢双层烟囱表面的那层氧化膜或不锈钢双层烟囱其他的基体，不锈钢双层烟囱表面的污物也可以消失，吉林工业钢烟囱，不锈钢双层烟囱表面达到净化。

为了避免出现烟气的干、湿沉降现象，以及烟流受建筑物背风面涡流区影响，从而增加烟囱附近地区的污染浓度，要求烟囱与附近建筑物相距约20倍烟囱高度的距离，其高度不得低于周围建筑物高度的2.5倍。为了提高出口烟气温度，增加进烟气的热力抬升能力，工业钢烟囱安装视频，在不锈钢烟囱设计过程中应考虑尽量减少烟道与不锈钢烟囱的散热损失。

对不锈钢双层烟囱表面进行酸洗前要做的准备工作有：酸洗、钝化前必须将管件表的焊接药皮、飞溅、毛刺、污物等清理干净。做好准备工作，我们就可以开始针对不同的表面问题来做处理，以备更好的应对不锈钢烟囱出现的各种问题哦。

为包管其圆度采取了如下步伐:在圈的上外貌用水泥砂浆找平，以包管钢模板在同一高;模板围檩接纳分段制作，螺栓连接;议决控制檩弧度及支持长、短差异口撑要领到达控制新套烟囱圆度，使新烟囱钢筋混凝土外套质量到达了良。

不锈钢扩散头吊装 根据计划要求，烟囱顶部安置5 m高喇叭口扩散头。该扩散头用8 mm厚不锈钢制作，外部用超细玻璃棉保温，并用2 mm厚不锈钢包围。扩散头由6片组成，工业钢烟囱预制安装，每片重约2 t。为确保扩散头吊装宁静顺利，颠末重复论证采取如下吊装方案:在烟囱筒壁124 m处对称安置4 楹悬挑单孔井架，工业烟囱钢楼梯，井架高度为15 m，悬挑井架托架承力于烟囱124 m处，4

楹单孔井架之间用十字桁架及结合梁连成一个团体。

云白华鼎(图)-工业烟囱钢楼梯-吉林工业钢烟囱由苏州云白华鼎烟囱工程有限公司提供。云白华鼎(图)-工业烟囱钢楼梯-吉林工业钢烟囱是苏州云白华鼎烟囱工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈明凡。