

拖链耐折弯电缆，拖链电缆，耐弯折电缆

产品名称	拖链耐折弯电缆，拖链电缆，耐弯折电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

拖链耐折弯电缆具有高柔韧，防水、防油、耐寒、高强度，高耐磨，耐复杂化学反应能力，专为在持续弯曲自由移动且有拉力和强制运动的卷绕系统中。拖链耐折弯电缆，拖链电缆，耐弯折电缆，上海科邦特种电缆厂。拖链耐折弯电缆应用在有弯曲要求的控制单元中，比如控制与动力组合电缆。

拖链耐折弯电缆结构：

导体：高抗弯强度的精细裸铜多股绞合（符合IEC60228 cl.5 VDE0295 cl.5标准）

绝缘：高机械性能TPEE混合物

芯线绞合：芯线以规则绞合

加强芯：一根或两根无扭力自承钢丝，承载运行张力

线芯识别：黑色线芯打白色数字

外护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

拖链耐折弯电缆技术参数：

额定电压：300/500V 450/750V

测试电压：2000V/5min 2500V/5min

使用温度范围：固定安装：-45 ~120

移动安装：-40 ~110

弯曲半径：固定敷设：12 × D

移动安装：15 × D

阻燃特性：符合IEC332-1 标准

材料性能：抗拉、抗撕裂、耐磨、耐寒、耐油、耐弯曲