

宿州建筑油漆锌含量测试、VOC含量检测

产品名称	宿州建筑油漆锌含量测试、VOC含量检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	建筑油漆锌:VOC含量检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

地坪漆、绝缘漆、电泳漆、氟碳漆、船舶漆、木器漆、建筑油漆、外墙无机建筑涂料、过磁漆、氨基烘干磁漆、汽车用面漆/底漆、铁路机车车辆用面漆、铁路货车用厚浆型醇酸漆、铁路机车车辆用防锈底漆、醇酸磁漆、电子元件漆、电冰箱用磁漆、硝基清漆、硝基外用磁漆、醇酸清漆、醇酸调合漆、丙烯酸清漆、酚醛磁漆、硝基底漆、过防腐漆、铝粉有机硅烘干耐热漆（双组分）、环氧树脂烘干电泳漆、云铁酚醛防锈漆、醇酸烘干绝缘漆、富锌底漆、氨基烘干绝缘漆、汽车油漆涂层、可调色乳胶漆基础漆、聚酯亚胺浸渍漆、热固化浸渍漆、快固化节能型醇酸浸渍漆等；

涂料辅助材料：硝基漆稀释剂、涂料用催干剂、硝基涂料防潮剂、过漆防潮剂、硝基漆防潮剂、脱漆剂、氨基漆稀释、涂料用有机膨润土、涂料用稀土催干剂、过漆稀释剂等；

油墨及腻子：各种油墨检测、各类墨水及醇酸腻子、环氧树脂腻子、环氧树脂腻子、硝基腻子、过腻子等各类腻子检测分析；

附着力：涂膜附着力是指它和被涂物表面牢固结合的能力。

附着力的测定方法有划圈法、划格法和扭力法等，以划圈法为常见，它分为7级，1级圈纹密，如果圈纹的每个部位涂膜完好，则附着力，定为1级。反之，7级圈纹稀，不能通过这个等级的，附着力就太差而无使用价值了。

密度：在规定的温度下，物体单位体积的重量。其测定按《GB/T6750-86》进行。

细度：即涂料固体物质的细小程度。细度对成膜质量、漆膜光泽、耐久性、涂料的存储稳定性均有很大的影响。但也不是越细越好，过分细小会影响漆膜的附着力。按《GB/T1724-79（89）》测定。

黏度：表示流体在外力作用下流动和变形特性的一个项目，是对流体具有的抗拒流动的内部阻力的量度，也称内摩擦系数。