

湖南西门子6RA80直流装置无励磁电压维修

产品名称	湖南西门子6RA80直流装置无励磁电压维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

当天解决西门子6RA80直流装置无励磁电压，西门子直流控制器/驱动器/变频器6RA80无励磁电压;湖南诺亚众达自动化设备有限公司修西门子工业设备修的好还修的快，我公司库存各系列西门子配件及维修所需配件，模块，电容，芯片等核心配件都是原厂，修好不易坏，很多修好用到报废都有。如果需要维修可以发给我公司处理，另外公司各西门子模拟测试平台等在线测速仪都齐全，在加上专业的西门子维修团队，可以确保西门子维修成功率，公司以合理的价格、良好的信誉，已得到同行及西门子用户的认可。

当天解决西门子6RA80直流装置无励磁电压故障处理：进线电压为 460V 的装置的特点
该系列装置额定直流电流为 30A~1200A. 额定直流电流为 450A~1200A 的装置用一台单相风机。
额定直流电流为 60A~850A 的装置功率端子在装置的下部和顶部。3.2.2 按 UL 508C 标准将 SIMOREG 装置安装在柜中当装置装入一个柜(外壳)中，柜体必须通风且设计为“1型”。柜体(外壳)小尺寸为 600mm(宽) × 600mm(深) × 2200mm(高)。3.3 工作方式所有的开环和闭环驱动控制及通讯功能由两台功能强大的微处理器实现，驱动控制功能可以通过参数，将软件所提供的程序块“连接”来实现。铭牌上规定的额定直流电流(连续直流电流)，在负载等级 I，可以过载到 180%，过载允许的持续时间由各个整流器而定。微处理器周期地计算功率部份电流的 I_{2t} 值，以确保晶闸管在过载运行时不被损坏。本使用说明书第 9 章“功能说明”中提供过载工作选择表。整流器可自动适应电源频率范围为 45Hz~65Hz(电枢和励磁互不相关)。工作在扩大的频率范围 23Hz~110Hz 需询问。

西门子6RA80直流调速装置常见故障：励磁故障，速度不稳，励磁板烧，不出力，不能反转，炸机，板子烧，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，跳闸，F60005 F60004 F60006，F60038，F60050，F60051，F60061，F60090，F60091，F60100，F60101，F60104，F60105，F60094，西门子80装置报f 60036，F60095,F60097,F60010等等报警。