

北斗用户设备检测-初始化检查测试-百检网

产品名称	北斗用户设备检测-初始化检查测试-百检网
公司名称	百检集团
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

产品详情

百检网-的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

一个创新模式“互联网+检测电商”，主营业务是检验检测商品服务，百检寓意“百“所有的、众多的，”检“表明行业属性—检测检验；一个创新模式的检验检测服务网站，专注于为第三方检测机构以及中小微企业及个人用户搭建互联网+检测电商服务业务。

1 北斗用户终端RDSS单元性能要求及测试方法 BD 420007-2015 5.4.1 自检与初始化功能

2 北斗用户终端RDSS单元性能要求及测试方法 BD 420007-2015 5.4.2 状态检测功能

3 北斗用户终端RDSS单元性能要求及测试方法 BD 420007-2015 5.4.3 RDSS 业务服务功能

4 北斗用户终端RDSS单元性能要求及测试方法 BD 420007-2015 5.4.4 **关闭响应功能

5 北斗用户终端RDSS单元性能要求及测试方法 BD 420007-2015 5.4.5 抑制响应功能

6 北斗用户终端RDSS单元性能要求及测试方法 BD 420007-2015 5.4.6 服务频度控制功能

7 北斗用户终端RDSS单元性能要求及测试方法 BD 420007-2015 5.4.7 通信等级控制功能

8 北斗用户终端RDSS单元性能要求及测试方法 BD 420007-2015 5.4.8 系统 RDSS
完好性信息接收与处理功能

9 北斗用户终端RDSS单元性能要求及测试方法 BD 420007-2015 5.4.9 用户终端双向设备时延修正功能

10 北斗用户终端RDSS单元性能要求及测试方法 BD 420007-2015 5.5.1 接收灵敏度

11 北斗用户终端RDSS单元性能要求及测试方法 BD 420007-2015 5.5.2 接收通道数

12 北斗用户终端RDSS单元性能要求及测试方法 BD 420007-2015 5.5.3 捕获时间

13 北斗用户终端RDSS单元性能要求及测试方法 BD 420007-2015 5.5.4 重捕获时间

14 北斗用户终端RDSS单元性能要求及测试方法 BD 420007-2015 5.5.5 任意两通道时差测量误差

15 北斗用户终端RDSS单元性能要求及测试方法 BD 420007-2015 5.5.7 发射信号时间同步误差