

# 不锈钢厚壁精密管

产品名称	不锈钢厚壁精密管
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	产品规格:377*20 品牌:海鼎钢管 服务:定尺加工 送货到厂
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

## 产品详情

### 不锈钢厚壁精密管

山东海鼎钢管有限公司在出产中选用湿式强磁选机可获得Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>为.36%的优质石英砂精矿。湿式强磁选机除铁作用受给料量、冲刷水量、磁场强度等参数影响，其间以磁场强度影响。别的，磁选次数越多，石英砂粒度越细，除铁作用越好。超声波除铁超声波是一种依托媒质来传达的高频率(频率大于2Hz)声波，它具有机械能，在传达的过程中会与媒质发作相互作用，发作机械效应、热效应及空穴效应。当超声波在水(或溶液)布时，会发作许多紧缩、胀大区域，导致了很许多微气泡(空化泡)的构成和决裂，这种状况被称为空化现象。

山东海鼎钢管有限公司公司拥有先进的设备：2吨，5吨，10吨中频熔炼炉；200kg，500kg，1000kg三台真空感应炉；中高温热处理电炉等设备。检测设备包括：炉前直读光谱仪，分光光度仪，化学分析实验室、机械性能实验室（内有试验机、硬度试验机）、金相实验室、超声波无损检测等。

公司经过多年的努力，已经完备了从熔炼、轧钢、拉拔、热处理到成材全过程的生产工艺及完善的检测设备。规模化的生产，集约化的管理，以及持续不懈的研发和创新使本公司产品保持着长久的生命力。目前公司产品的销售在国内电热合金市场上位于前列，2009年初公司成立了外贸部，产品现已远销到中东，欧美市场。

国产及进口合金钢系列：12Cr1MoV(G)、13CrMo44(A335P12 (K11562、STFA22、15CrMo、P11、1.25Cr0.5Mo、T11)、10CrMo910(A335P22、K21590、12Cr2Mo、STFA24、STPA24,STBA24)、A335P5、(K41545、STFA25、STBA25、STPA25、Cr5Mo)、A335P9、(S50400、Cr9Mo、STPA26,STBA26,STFA26)、A335P91(K91560,T91,T91,SA213T91,10Cr9Mo1VNb)、WB36(15NiCuMoNB5)、钢研102(R102、12Cr2MoWVTiB)等

在选矿厂满负荷生产的情况下，28年4月26日 - 29日进行了连续72h的稳定试验表明，在浮选给矿品位55.76%的条件下，精矿品位6.61%，SiO<sub>2</sub>5.76%，尾矿品位24.16%，浮选作业回收率94.23%。与设计指标相比，精矿品位和作业回收率均达到了设计指标；与原有单一磁选工艺相比，增加反浮选后精矿品位提高4.4

个百分点，SiO<sub>2</sub>含量降低4.74个百分点。生产指标调试结束后，该工艺进入正常生产阶段。

特种合金系列：GH2036、GH2132、GH2136、GH3030、GH3039、GH3128、GH4033、GH4169、Hastello yB、HastelloyB-2、HastelloyB-3、HastelloyC、HastelloyC-4、HastelloyC-22、HastelloyC-276、HastelloyC-2000、Incoloy800、Incoloy800H、Incoloy825、Incoloy901、Incoloy925、Incoloy926、Inconel600、Inconel601、Inconel625、Inconel686、Inconel690、Monel400、Monel400A、MonelK500等。

内裂。钢坯内部的裂纹。有这种缺陷的钢坯在轧制中容易出现“爆肚”的现象，易造成堆钢。尾孔。钢坯的鱼尾没切净称尾孔，又称机械缩孔。轧制过程中钢坯的端部很容易劈开造成无法通过导卫堆钢。夹杂：在冶炼过程中混入非金属夹杂物，它破坏了金属基体的连续性。常见于不锈钢连铸坯。夹杂物和基体的塑性不同经过初轧大压下的轧制很容易暴露出来，粗轧处可见明显的三角状裂纹，成品表面可见夹杂。但由于夹杂物离多表面多有，一定距离所以检查难度较大内部气孔：多见于连铸坯，坯料表面没有看到，经过再次轧制后，离表面较近的，会出现拉裂，较深的，可能能轧制成成品，但在随后的拉拔，冲压中会继续开裂。

不锈钢系列：0Cr18Ni9 (304)、0Cr17Ni12Mo2(316)、0Cr18Ni12Mo2Ti (316Ti)、00Cr17Ni14Mo2 (316L)、0Cr18Ni10Ti、1Cr18Ni9Ti (321)、0Cr25Ni20 (310S)、Super304、TP347H、2205、2520、904L等。

产品使用范围：产品用于各种电炉制造，金属产品热处理设备、各大钢厂、铝厂、冶金、石油化工、玻璃、陶瓷、搪瓷、纺织、家用电器、电子电器、工业电器、食品机械、飞机制造、汽车制造、航天、等制造行业。

历年来公司坚持执行“诚信守约，质量优质”的宗旨，采取以、长期合作的营销方式；强化企业内部管理，满足用户各种需要，以有求必应的优良服务，完善的售后服务等措施，赢得了广大用户的好评与青睐。公司文化：天津荣盛建成商贸有限公司始终在追求营造具有特色的企业文化。

## 不锈钢厚壁精密管

两者比较，强磁选尾矿档次低，可直接作为合格尾矿扔掉，而螺旋溜槽尾矿档次相对稍高。两种抛尾设备处理量大、运转牢靠。4选用强磁选抛尾—摇床选别流程可得到产率13.28%、档次39.98%、收回率64.74%的铬精矿，精矿中SiO<sub>2</sub>含量4.7%。螺旋溜槽抛尾—摇床选别流程可取得精矿档次39.54%、产率12.5%、铬收回率6.28%的目标，精矿中SiO<sub>2</sub>含量为4.15%。前者选别目标相对较好。因为铬是用处多的金属，并且在“战略金属”中列位。