

山特UPS电源 3C3PRO30KS 高频机30KVA 机房三相大功率不间断电源

产品名称	山特UPS电源 3C3PRO30KS 高频机30KVA 机房三相大功率不间断电源
公司名称	上海永盾电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	山特:30KVA27KW
公司地址	上海市闵行区闵北路88弄1-30号第22幢BR123室
联系电话	15721300218 15721300218

产品详情

城堡系列 3C3 Pro (20kVA) 是山特城堡3C3经典产品系列的全新换代产品，采用全数字化控制技术，集成了当代电力电子和自动控制领域的先进技术成果，为用户关键负载提供安全、可靠、稳定、环保的电力保障。

在延续城堡3C3系列UPS高可靠度和高适应性的同时，全新一代城堡3C3Pro提供了更大的功率、更低的TCO、更可靠的业务保障和更便捷的维护和管理。

更大功率，配置灵活满足更多应用场景 单机200kVA，更高的功率密度，为您节省占地；
高达0.9输出功因，与当代IT设备高度匹配，适应性更广；
并机容量可达800kVA，满足不同容量规模的电力保护需要；
双/单输入可选，满足不同用户需求，灵活性更高； 电池节数连续可调，可灵活配置；
支持锂电池储能应用

更可靠保障，为关键电力保驾护 标配防尘网，满足更多应用场景；
PCBA三防技术，提升系统可靠性； N+X冗余并机技术，提升电力系统可靠性；
采用高可靠性关键元器件选型设计； 智能电池管理，为您延长高达50%电池寿命；
支持电池状态检测、辅助电源检测； 标准配置双输入，供电更有保障。

更低TCO 为业主节省拥有成本 94%双转换模式效率；
98%节能模式效率，提升了电能转化效率，降低了运营成本； 占地面积小，可高达44%空间节省；
便捷安装，节省您的安装成本； 支持2台并机供电池组，节省您的初期投入成本和占地面积。。

更便捷维护和管理 模块化设计，易于维护，节省您的维护成本；
Winpower监控，可通过网页、APP监控、管理您的电力运行；
丰富配置，多种接口和板卡支持，满足您不同的通讯和监控需要；；

智能化管理，降低了日常UPS的维护难度；全前方维护，节省服务空间；标配滚轮易于现场移动及安装就位。

型号	30KS								
功率等级	kVA	30							
	kW	27							
拓扑结构	双变换在线式，IGBT								
UPS整流输入									
拓扑结构	IGBT，PWM调制技术								
额定电压	380Vac/220Vac								
电压范围	-50% ~ 20%，视负载量变化								
功率因数	0.99								
THD (i)	<5%								
频率	50/60Hz自适应								
频率范围	42 - 72 Hz								
UPS输出									
功率因数	0.9								
效率	Up to 94%；ECO模式下大于98%								
电压	380Vac/220Vac +/-1%								
过载能力	125%，10min；150%，1min								
THDV	线性载<2%								
频率	50/60Hz								
负载不平衡	1								
峰值因素	3：1								
旁路									
静态旁路	标配								
旁路电压	380Vac(+/-15%)								
维修旁路	标准								
电池									
电池类型	VRLA - 密封式阀控铅酸蓄电池，锂电池								
后备时间	依电池组容量和工作条件而定								
电池电压	默认384VDC								
充电时间	8小时达到满容量90%								
通讯监控									
标配通讯接口	RS - 232，Mini-Slot通讯插槽								
通讯附件（可选）	Modbus/Ethernet 卡；AS/400 卡(标配)；NMC卡								
操作环境									
工作温度	0 ~ 40C								
储存温度	-25 ~ 55C								
相对湿度	5% ~ 95%，无凝露								
海拔高度	小于1000米，无降额								
认证									
EMC标准	IEC61000-4								
EMI标准	EN5550022/EN55024								
质量标准	ISO 90001:2000，ISO 14001:1996								
认证	TLC - 泰尔认证								
物理信息									