

泡沫聚合材料水平燃烧特性的标准试验方法报告ASTM D 4986

产品名称	泡沫聚合材料水平燃烧特性的标准试验方法报告 ASTM D 4986
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务1:包通过 服务2:包整改 服务3:一次性收费
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二 单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

Test item 测试名称 :	
Standard Test Method for Horizontal Burning Characteristics of Cellular Polymeric Materials 泡沫聚合材料水平燃烧特性的标准试验方法	
Test info 测试内容 :	
Test Clause	Requirement
conditioning	1) one set sample: conditioned at $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ and $50 \pm 5\%$ relative humidity for not less than 24h prior to test 2) the other set of sample: 168 h at $70 \pm 1^{\circ}\text{C}$, then cool for 4h
Sample Required:	22 pcs $150 \pm 5 \times 50 \pm 1\text{mm} \times$ thickness (no more than 13mm)
Similar Test:	ISO 9772, UL 94 HBF/HF
Turnaround time: normal (12 working days) 所需时间: 标准(12 个工作日)	

Sample for reference 参考图片:

>Sample Report 报告样本 :

