

广东长凌空气能 长凌空气能光辐射双源 长凌空气能

产品名称	广东长凌空气能 长凌空气能光辐射双源 长凌空气能
公司名称	广东长凌新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石壁街都那村都那西路88号
联系电话	13037830385

产品详情

广东长凌新能源有限公司 变频空气能

热水、冷暖、泳池、烘干、长凌空气能

众所周知，长凌空气能冷暖机，电器这种设备，如果动不动就开机、关机，是会减少电器使用寿命的。传统定频空气能热泵，当水箱内温度达到设定温度后，长凌空气能光辐射双源，就会自动停机;如果达不到设定温度，则会自动开机。这样的设置，虽然方便省事，但频繁地开机、停机不仅会增加电能的消耗，长凌空气能，还会减少空气能热泵压缩机的使用寿命。

但变频空气能热泵则不一样了，在达到设定温度后，变频空气能热泵依旧会低频工作，这种方法不仅不会增加电能消耗，还可以维持室内温度的稳定，让采暖更舒适。

广东长凌新能源有限公司 长凌空气能 变频机 空气能分体机 超低温冷暖机 售后 厂家电话
售后服务热线 商用工程冷暖机 采暖热水地暖供暖 烘干机 极寒地区产品-35度稳定运行
东三省空气能 北京天津河南兰州 新疆 西藏宁夏内蒙古 重庆成都湖北河南河北山西陕西辽宁
吉林黑龙江 空气能

热泵分为空气能热泵、水源热泵和地源热泵，目前市面上使用空气能热泵的居多，相比其他两种热泵，空气能热泵安装操作更简单，对安装条件要求也比较简单。此外，空气能热泵具有舒适、节能、稳定、安全、环保、使用寿命长、适应范围广和一机多用等特点，已经广泛应用在“煤改电”项目中，在家用采暖、制冷和生活热水也有很多用户。

广东长凌新能源有限公司 长凌空气能

热水、冷暖、泳池、烘干

分布式变频供热系统是由热源泵和分部在各热力站的一次泵和二次循环水泵 组成。热源泵负责锅炉房部的水循环；热源处设有均压管，通过气候补偿器，长凌空气能热水机，自动以调节一次泵转速，从而调节一次网流量实现二次网供水温度的调节。降低了水泵配置，与传统供热系统相比循环水泵的装机电容量可节约1/3--2/3。

广东长凌空气能(图)-长凌空气能光辐射双源-

长凌空气能由广东长凌新能源有限公司提供。广东长凌新能源有限公司是广东 广州,节能设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广东长凌领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创广东长凌更加美好的未来。