

8口千兆二层敏捷网管型以太网工业交换机工业网络交换机

产品名称	8口千兆二层敏捷网管型以太网工业交换机工业网络交换机
公司名称	深圳市厚石网络科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:厚石 端口数:8 产地:深圳
公司地址	深圳市南山区西丽留仙洞中山园路1001号TCL科学园区研发楼F1栋8层802号房
联系电话	0755-86966830 18820230958

产品详情

HS3000-3008-LI系列工业交换机定位在网络接入层，支持8个千兆电口。应用于各种现场环境，可灵活组网，可广泛应用在工业控制自动化、道路交通控制自动化、楼宇自动控制系统，中小型园区，机房监控系统等多种应用场景提供高性能，简单部署易于安装，稳定可靠高效工作的网络环境而设计的敏捷型可网管交换机。

规格

接口信息

千兆电口：8个 10/100/1000Base-T(X)RJ45 接口

电源接口：DC JACK接口

环境要求

工作温度：-40 ° C~ +75 ° C

存储温度：-40 ° C~ +85 ° C

相对湿度：5% ~ 95% (非凝露)

MTBF: 100000 小时

交换属性

MAC地址表：2K

转发方式：存储转发

缓存大小：1M

机械结构

[外观尺寸](#)：160mm(H) x 105mm(D) x 28mm(W)

安装方式：桌面式、机架式、DIN卡轨式可选

[重量](#)：< 300g

防护等级：IP40

传输距离：

双绞线：100M（标准CAT5/CAT5e线缆）

电源要求

工作电压：DC1248V（额定输入）

整机功耗 <5W

软件特性

组播支持：支持IGMP Snooping

VLAN:支持IEEE 802.1 Q4K VLAN

QOS:支持COS、DSCP, 4个队列，支持WRR. HQ-WRR调度模式

诊断维护：支持端口镜像，支持系统日志

端口：支持所有端口统计信息查看，支持复位端口统计信息，支持简易的端口互通设置

管理功能：支持WEB、SNMP管理方式，支持配置管理

告警管理：支持TRAP告警

安全功能：支持IEEE802.1X,支持用户分级管理，支持ACL
访问控制列表，支持基于端口的MAC过滤/绑定

数据控制：支持基于ingress/egress的端口限速，支持半双工背压式流控及802.3X全双工流控，支持基于广播、组播、未知单播的风暴抑制功能

按键控制：支持一键重启，一键恢复出厂设置

指示灯

电源指示灯：PWR

端口状态指示灯/端口连接状态指示灯：光口 LINK/SPD灯，电口 ACT/SPD

订购信息：

产品型号	端口	
	千兆光口	千兆电口
S3000-3008-LI	0	8

我公司主要经营工业交换机，光纤收发器，poe交换机，车载交换机，欢迎咨询。