

丽水tbp过电压保护器 合肥赛凯科|型号齐全

产品名称	丽水tbp过电压保护器 合肥赛凯科 型号齐全
公司名称	合肥赛凯科电气有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县经济开发区工投立恒工业广场(二期)A-16东三层
联系电话	18156053995 18156053995

产品详情

其中，所述电极呈V形，各电极的侧杆和第二侧杆之间的夹角为 $50^{\circ} \sim 75^{\circ}$ ，且所述电极组的两电极之间的小间距为20~16毫米。随着高压真空断路器的广泛应用，各类操作过电压的引发也就更加频繁。由于我国中压电网比较特殊，常规的避雷器对很多过电压不敏感，达不到保护的作用。这时过电压保护器对此类过电压起到了可靠的保护作用。其中一电极与所述有机复合绝缘子的上端相连，另一电极与所述避雷器的上端相连，且两所述电极之间具有空气间隙，所述避雷器的下端通过所述支架与有机复合绝缘子的下端相连；

10kV线路过电压保护器是确保10kV线路面对强电干扰的重要保护装置，tbp过电压保护器，在电力系统不断扩大和发展过程中，对于10kV线路过电压保护器的性能和要求也越来越高。线路过电压保护器是指保护高空线路的设备。因雷击架空线路引起的直击雷电过电压或感应过电压极易导致绝缘子闪络或击穿，形成的工频续流，高温电弧瞬间熔断导线。过电压保护器一般是安装在柜体内部，而避雷器可以安装在柜内，也可以安装在柜外。过电压保护器本着合理可靠的技术性能，提高了对各个电力行业的安全进行保护。

安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、蒸汽、性尘埃；长期使用于以后下异常条件，保护器需特别订制，应该提前说明；所述避雷器的下接线端用于接地，并通过所述支架与所述有机复合绝缘子的下脚相连，所述电极的侧杆与所述有机复合绝缘子的上颈部相连。环

境温度：-40 ~ 50度；海拔高度：2000m及以下（建议：高于2000m选用高原型产品）；电源频率：58-62Hz，(60Hz系统)、48-52hz(50Hz系统)；

丽水tbp过电压保护器-合肥赛凯科|型号齐全(图)由合肥赛凯科电气有限责任公司提供。合肥赛凯科电气有限责任公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。合肥赛凯科带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！