## 皮线光纤保护盒厂家热销产品

产品名称	皮线光纤保护盒厂家热销产品
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:齐全 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

## 皮线光缆

热熔保护盒,光纤熔接盒,光纤对接保护盒(长方形保护盒,中性保护盒,中国电信保护盒,中国铁通保护盒,圆形带铁片保护盒,不带铁片光纤热熔保护盒,光纤对接保护盒。光纤跳线熔接保护盒阻燃材料,皮线光缆保护盒规格图片。皮线光缆保护盒规格(移动,联通,电信)产品特点用于家庭或工作区,光纤跳线熔接保护盒完成皮线光缆的接入及端口输出,内置单芯皮线光缆和热熔管,并保护好进出光纤,为纤芯提供安全的保护。实现FTTD(光纤到桌面)系统应用。光纤跳线熔接保护盒同类相关产品同类型产品:品名:110型光纤面板适用范围:8-10.5mm室外光缆光纤直径:125m(652657)紧包层直径:250m900m适用模式:单模多模......

皮线光缆保护盒又称热缩套管保护盒,皮线对接盒,皮线熔接盒,皮线光纤保护盒,FTTH保护盒,单芯双芯圆形方形一出二皮线光缆保护盒,

产品材质:阻燃ABS

产品规格:85x18x11mm

产品型号:LC-PXH

产品特点

用于家庭或工作区,完成皮线光缆的接入及端口输出,内置单芯皮线光缆和热熔管,并保护好进出光纤,为纤芯提供安全的保护。实现FTTD(光纤到桌面)系统应用。

适用范围:8-10.5mm室外光缆

光纤直径:125 µ m(652&657)

紧包层直径: 250  $\mu$  m & 900  $\mu$  m

适用模式:单模&多模

抗拉强度: > 50N

使用温度:-40 ~+75

适配器类型:SC & FC

插入损耗: 0.2dB (1310nm & 1550nm)

输出口:1&2