

皮线光纤保护盒厂家热销产品

产品名称	皮线光纤保护盒厂家热销产品
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:齐全 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

皮线光缆

热熔保护盒，光纤熔接盒，光纤对接保护盒（长方形保护盒，中性保护盒，中国电信保护盒，中国铁通保护盒，圆形带铁片保护盒，不带铁片光纤热熔保护盒，光纤对接保护盒。光纤跳线熔接保护盒阻燃材料，皮线光缆保护盒规格图片。皮线光缆保护盒规格（移动，联通，电信）产品特点用于家庭或工作区，光纤跳线熔接保护盒完成皮线光缆的接入及端口输出，内置单芯皮线光缆和热熔管，并保护好进出光纤，为纤芯提供安全的保护。实现FTTD（光纤到桌面）系统应用。光纤跳线熔接保护盒同类相关产品同类型产品：品名：110型光纤面板适用范围：8-10.5mm室外光缆光纤直径：125m(652657)紧包层直径：250m900m适用模式：单模多模.....

皮线光缆保护盒又称热缩套管保护盒,皮线对接盒,皮线熔接盒,皮线光纤保护盒,FTTH保护盒,单芯双芯圆形方形一出二皮线光缆保护盒,

产品材质:阻燃ABS

产品规格:85x18x11mm

产品型号:LC-PXH

产品特点

用于家庭或工作区，完成皮线光缆的接入及端口输出，内置单芯皮线光缆和热熔管，并保护好进出光纤，为纤芯提供安全的保护。实现FTTD（光纤到桌面）系统应用。

适用范围：8-10.5mm室外光缆

光纤直径：125 μm (652&657)

紧包层直径：250 μm & 900 μm

适用模式：单模&多模

抗拉强度：> 50N

使用温度：-40 ~+75

适配器类型：SC & FC

插入损耗：0.2dB (1310nm & 1550nm)

输出口：1 & 2