

地面自发光疏散标识 蓄光不锈钢圆形箭头导向标 地铁箭头标志

产品名称	地面自发光疏散标识 蓄光不锈钢圆形箭头导向标 地铁箭头标志
公司名称	无锡宜世友新材料科技有限公司
价格	29.00/块
规格参数	品牌:宜世友 型号:sj-5-475B 产地:江苏无锡
公司地址	无锡市惠山区长安街道城塘路10号7楼
联系电话	0510-83595149 13373647149

产品详情

材质技术说明：

不锈钢凹刻，图文下沉1-1.2mm深度，凹面内填黄绿色或者亮绿色蓄光自发光材料，表面与不锈钢表面平齐。

自发光安全疏散标识耐候性、色材的附着性、耐腐蚀性、耐冲击性、耐水性、放射性应符合GA480.3-2004要求。

填充蓄光材料表面有防渗透防污处理，增加产品自洁功能。

无需电源，经中国计量科学院检测，该产品无毒、无放射性、化学性能稳定。

具有良好的抗老化性、耐腐蚀性、耐热性，具有一定的阻燃性及抗划伤性能。

消防疏散标识亮度要求：

测量条件：D65光源照射样品15分钟，样品表面照度为1000lx。

照射后时间：初始 35278mcd/m²、5分钟 1351mcd/m²、10分钟 643.4mcd/m²、

30分钟 188.1mcd/m²、90分钟 49.85mcd/m²、120分钟 35.08mcd/m²

安装说明：

当采用蓄光型消防安全疏散标志时，其表面环境光照度应不低于50lx。 ，阳光、普通照明、环境杂散光都可作为激发光源。

屏蔽门前上下车箭头与通道地面导流标识需要在地面石材上开槽（石材开槽周边尺寸必须略大于标识尺寸），使用结构胶嵌入粘贴，标识表面保持与地面平齐。

梯步面的可以开槽安装，也可以直接采用结构胶粘贴，其结构胶性能要求符合通用标准。

具体施工要求见图纸，特殊情况，应与设计沟通，根据具体情况处理。

本公司合作地铁项目供货业绩：

郑州地铁、重庆地铁、济南地铁、长沙地铁、无锡地铁、苏州地铁、宁波地铁、深圳地铁、南昌地铁、西安地铁、呼和浩特地铁、南宁地铁、常州地铁、杭州地铁、武汉地铁、北京地铁、芜湖地铁、合肥地铁等等