

# 皮线光缆熔接头保护盒

产品名称	皮线光缆熔接头保护盒
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:齐全 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

### 皮线光缆熔接头保护盒

#### 产品简介:

本产品应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中,特别适用于室内工程用户终端,可冷接(放冷接子)也可热熔(热缩套管),使用便捷方便,且可重复施工。

#### 产品特点:

- 1: 光口可放SC型法兰或FC型法兰
- 2: 光口处可使用快速连接器与皮缆快速成跳线,以便于与法兰之间更好的连接
- 3: 皮线光缆或其它室内光缆可从前后两处进入,且盒内可盘绕一定数量的光缆便于再次施工或其它
- 4: 本产品采用APS料注塑成型,保质期5年
- 5: 外形尺寸: 120x90x24mm
- 6: 重量: 0.08KG

热缩套管保护盒。目前，在FTTH光纤到户工程中，蝶形光缆大量应用。蝶形光缆与蝶形光缆对接为广泛的就是采用冷接方式，光纤冷接存在着一些问题：冷接产品对匹配液的依赖性太大；产品对切割刀的要求、施工人员的光纤切割技术及操作认真熟练程度要求很高；检测对接的准确性及接续质量都无法评估，本公司产品研发团队根据过去在光纤领域积累的技术成果研发出一款新型蝶形光缆与蝶形光缆保护套盒。

新型蝶形光缆与蝶形光缆熔接保护盒是将热熔完成的带有热缩保护管的蝶形光缆放入其中，从而使熔接点更好的得到保护，相对于冷接产品，可以提高连接器的光学性能，从而使有效接续率提高到100，延长产品的使用寿命，降低后期维护成本。

产品优点：

- 1.熔接点内置在热缩保护套管中大大提高了产品的可靠性。
- 2.接续全程可视，产品接续合格率为100，大大节约了施工时间。
- 3.光缆的熔接可以实现高光学性能，平均插入损耗-0.03dB，回波损耗-60dB。
- 4.产品在使用过程中不受环境影响，无故障率，使用寿命长，降低后期维护成本。
- 5.尾部特有光纤加紧结构使光缆的抗拉力大于60N。
- 6.操作简单快捷，操作工人无需技能。