

实验室通风柜电子实验测试台定制理化板台面实验台电子试验桌厂家

产品名称	实验室通风柜电子实验测试台定制理化板台面实验台电子试验桌厂家
公司名称	佛山市优诚实验室设备有限公司
价格	580.00/米
规格参数	品牌:优诚 材质:钢制+钢木 厚度:1.0
公司地址	佛山市南海区桂城街道桂城平胜工业区西区三角围2号地块自编9号（住所申报）（注册地址）
联系电话	13535894969

产品详情

实验室通风柜电子实验测试台定制理化板台面实验台电子试验桌厂家

门板:一般采用E1级环保型三胺板;所有断面经PVC封边防水理，四边倒角圆滑处理。

柜身:一般采用E1级双面灰色环保型三胺板;所有可见面经PVC封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重利于在实验室这个工作环境使用。

抽屉:抽屉面板材质同门板，底板一般采用E1级中纤板，其他材质同柜身。

活动背板:一般采用E1级4mm厚双面灰色中纤板，所有断面经PVC封边防水处理，活动可拆卸式，便于使用过

柜体底板：冷轧钢板折弯一体成型，内加加强筋，以加强其承重能力，防止层板受力变形。

6) 铰链：175°全开式铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度高，不断折，使用寿命长等特点。

钢木结构实验台，是实验室的选择，金属骨架与木质台柜的工艺组合，使其具有承重性好，拆装便捷，组合灵敏，使用寿命长等特性。框架方式有C型框架、H型框架等。框架为40*60*2mm方钢管焊接而成，其框架局部为钢制型材及铝型材，外表均经酸洗、磷化、树脂粉体静电喷涂、美观、现代，抗酸碱。

台面：采用实芯理化板/理化板/树脂板/陶瓷板/大理石等实验室台面，边缘双层加厚，具有耐酸碱腐蚀、易清洁等特点。

框架采用型钢材，连接处冷轧钢板冲压一体成型连接件连接，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重使用钢制柜体：1.0mm厚进口电解镀锌钢材，表面经过酸洗、磷化等工序后静电喷涂环氧树脂粉末。内部配一体成型活动层板调节装置，活动层板逐级连续可调。

钢木结构

台面：国产实芯理化板12.7mm厚，

柜体表面；（颜色待定）

主题框架；30*50*2mm厚方钢，表面喷塑

封边；2mm厚PVC高温热压封边