

PVDF塑料原料上海三爱富

产品名称	PVDF塑料原料上海三爱富
公司名称	上海漕邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

上海漕邦实业有限公司专营 铁氟龙系列 : PVDF PTFE ETFE PFA FEP

联系人 蒋先生 联系电话 13061954669

产品特性

- 1、PVDF具有优良的耐化学腐蚀性、优良的耐高温色变性和耐氧化性。
- 2、PVDF具有优良的耐磨性、柔韧性、很高的抗涨强度和耐冲击性强度。
- 3、PVDF具有优良的耐紫外线和诚信务实 愿与您携手共进 共创辉煌 商祺

上海漕邦实业塑胶原料有限公司长期供应：

PVDF上海三爱富FR901、FR903、FR906、FR907

PVDF美国苏威21216粉、21508/0001、460-NC、6008、6008/0001、6010 NC、720、HR460

PVDF 浙江巨化JD-10、JD-11、JD-12、JD-13

PVDF 法国苏威 21216、21216/1001、21508/0001、6008/0001、6020、HR460

PVDF法国阿科玛2801、720、740、761A、HSV900

PVDF日本吴羽850

原料物性描述

PVDF(聚偏氟乙烯, 铁氟龙) 在氟塑料中具有最强韧性、低摩擦系数、耐腐蚀性强、耐老化性、耐气候, 耐辐照性能好等特点。

特性:1.可射出及押出之氟化树脂(俗称热可塑性铁氟龙).

2.极佳之耐化学特性.

3.耐磨, 高机械强度及韧度.

4.耐候,抗紫外线及核射线.

5.耐热性佳并有高介电强度.

成型条件: 干燥: 原装包不须干燥,射出温度: 180~230 ,模温: 60~90 ,押出温度: 180~265 ,模头: 66~140 .

典型应用范围

耐化学性之零件、电线电缆、建筑防腐、耐候涂料、化工防腐、压电材料、吊鱼线等.

PVDF外观为半透明或白色粉体或颗粒, 分子链间排列紧密, 又有较强的氢键, 含氧指数为46%, 不燃, 结晶度65%~78%, 密度为1.17~1.79g/cm³, 熔点为172 ,热变形温度112~145 ,长期使用温度为—40~150 。基本化学属性: CAS号: 24937-79-9 分子式: $-(C_2H_2F_2)_n-$ 外观: 白色或者透明固体 水溶性: 不溶于水产品介绍: PVDF是由纯度 99.99%的偏氟乙 烯(VDF)均聚而成的涂料用PVDF可熔性氟碳树脂。有高能辐射性。