

钢结构施工300A发电电焊两用机

产品名称	钢结构施工300A发电电焊两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:开架式 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

钢结构施工300A发电电焊两用机

电启动模式焊的时候电流要合适。在您使用汽油发电焊机和柴油发电焊机的时候您要先了解电源的电压和允许的插接功率，然后按照电焊机相应电压

电焊机下的输入端组合接法调整好输入端子，再检查电焊机输出端 是否在你所需要的接线状态，再检查电焊机外壳接地线是否接好，以上检查完毕以后即可接通电源使用。

接上电源，打开开关，夹上焊条，调节电流，开始工作。基本的是要保护好眼睛，手脚一般即使受伤也不会很严重，电阻焊接，电渣焊接，自动焊接，眼睛一定要保护好，防护要齐全，面罩，手套，衣服.用的时候接地要良好，焊的时候电流要合适。大泽动力的汽油发电

焊机和柴油发电焊机电压调节和电流调节都有一定的范围，当您在电焊的时候一定要调节好电压和电流

型 号： TO300A

电焊机参数：

额定电流： 300A

电流调节： 0-300A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-6.0mm

空载电压： 65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO1100FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

长宽高：820*560*770 (mm)

净重：185/195 (kg)