

PMHS3-3-4高速钢耐磨性和耐热性能

产品名称	PMHS3-3-4高速钢耐磨性和耐热性能
公司名称	上海嘉棕特殊钢有限公司
价格	48.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127室（注册地址）
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

PMHS3-3-4高速钢可能具有以下特点和应用：

PMHS3-3-4化学成分：

C：1.50

Si：0.40-0.60

Cr：4.00

Mn：0.20-0.40

Mo：2.50

V：4.00

Co：0.75

W：2.50

P：0.030

优异的耐磨性：PMHS3-3-4高速钢在加工过程中能够抵抗塑料材料对模具的磨损，具备出色的耐磨性能。这使得它在制造塑料注塑模具、挤出模具和吹塑模具等领域耐用且具有较长的使用寿命。

耐热性能：PMHS3-3-4高速钢可能具备良好的耐热性能，能够承受高温环境下的工作要求。这对于制造塑料模具而言是非常重要的，因为塑料加工过程中需要承受不同程度的高温。

适用于塑料模具制造：根据您的描述，PMHS3-3-4高速钢适用于制造塑料注塑模具、挤出模具和吹塑模具等。这些模具在塑料加工中起到关键作用，因此需要材料具有高硬度、耐磨性和耐热性等特点。