PMHS3-3-4高速钢耐磨性和耐热性能

产品名称	PMHS3-3-4高速钢耐磨性和耐热性能
公司名称	上海嘉椋特殊钢有限公司
价格	48.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127 室(注册地址)
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

PMHS3-3-4高速钢可能具有以下特点和应用:

PMHS3-3-4化学成分:

C: 1.50

Si: 0.40-0.60

Cr: 4.00

Mn: 0.20-0.40

Mo: 2.50

V: 4.00

Co: 0.75

W: 2.50

P: 0.030

优异的耐磨性:PMHS3-3-4高速钢在加工过程中能够抵抗塑料材料对模具的磨损,具备出色的耐磨性能。这使得它在制造塑料注塑模具、挤出模具和吹塑模具等领域耐用且具有较长的使用寿命。

耐热性能:PMHS3-3-4高速钢可能具备良好的耐热性能,能够承受高温环境下的工作要求。这对于制造塑料模具而言是非常重要的,因为塑料加工过程中需要承受不同程度的高温。

适用于塑料模具制造:根据您的描述,PMHS3-3-4高速钢适用于制造塑料注塑模具、挤出模具和吹塑模具等。这些模具在塑料加工中起到关键作用,因此需要材料具有高硬度、耐磨性和耐热性等特点。