

板材PMDT15工具钢的特点

产品名称	板材PMDT15工具钢的特点
公司名称	上海嘉棕特殊钢有限公司
价格	56.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127室（注册地址）
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

PMDT15钨基高速钢的特点和优势。以下是对PMDT15的进一步解释：

PMDT15合金成分

碳 C : 1.55

锰 Mn : 0.30-0.70

硅 Si : 0.30-0.55

铬 Cr : 4.00

钒 V : 5.00

钨 W : 12.25

钴 Co : 5.00

硫 S : 0.06-0.22

专为切削加工而设计：PMDT15被专门设计用于切削加工应用，如铣削、车削和钻孔等。其材料特性使得它可以在切削过程中提供出色的性能和可靠性。

高碳和高钒成分：PMDT15含有较高的碳和钒成分，这使得它具有非常高的硬度和耐磨性。高硬度使得刀具具有出色的切削性能和抗磨损能力，可以更好地应对坚硬材料的加工需求。

钴元素增加热间硬度：PMDT15中还含有钴元素，这提供了优异的热间硬度。热间硬度是指材料在高温下能够保持硬度和刚性的能力，这对于高温切削或重负载切削应用非常重要。

