

## 6GK5491-2AB00-8AA2 西门子介质模块MM491-2

产品名称	6GK5491-2AB00-8AA2 西门子介质模块MM491-2
公司名称	武汉海晨工控技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区光谷大道54号国际企业中心四期A302室
联系电话	027-87871743 13986037033

### 产品详情

西门子介质模块MM491-2

订货号：6GK5491-2AB00-8AA2

**产品描述：** MEDIA MODULE MM491-2，2个光纤端口（ST/BFOC接口）100Mbit/s，对于多模光纤，最远传输距离为3000m。可安装在SCALANCE X414-3E底板的6、7号槽位，扩展的12、13、14、15号槽位和SCALANCE X408-2底板的5、6号槽位。

**英文描述：** SCALANCE X-400 ACCESSORIES, MEDIA MODULE MM491-2, 2 X 100 MBIT/S MULTIMODE BFOC, HOT SWAPABLE, INSCRIPTION FIELD

**传输速率：** 100 Mbit/s

**接口**

电气/光学连接数量 / 适用于网络组件和终端设备 / 最大值 2

光学连接数量 / 适用于光纤

100 Mbit/s 时 2

可连接的功率参考 1 mW

变换器输出端 -19...-14 dB

接收器输入端 / 最大值 -3 dB

光学灵敏度参考 1 mW / 接收器输入端 / 最小值 -32 dB

阻尼量 / 光纤传输距离 / 最低要求 0 dB

作用范围 / 光学接口上 / 视使用的光纤而定 0...5 km

## 许可的环境条件

### 环境温度

在运行阶段 -40...+70 ° C

在储存期间 -40...+80 ° C

在运输期间 -40...+80 ° C

相对的空气湿度 / 在25 ° C时 / 无冷凝 / 在运行阶段 / 最大的 95 %

防护等级IP IP20

结构、尺寸和重量:35 x 145 x 90

宽度 35 mm

高度 145 mm

深度 90 mm

净重 0.26 kg

固定类型：安装在介质模块插槽上

## 标准、规范、许可

### 合格证明

CE标识

C-Tick

### 船级证书：

American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)

Bureau Veritas (BV)

Det Norske Veritas (DNV)

Germanischer Lloyd (GL)

Lloyds Register of Shipping (LRS)