

# 6GK5108-0BA00-2AA3西门子交换机SCALANCE X108

产品名称	6GK5108-0BA00-2AA3西门子交换机SCALANCE X108
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

## 产品详情

西门子交换机X108产品描述

订货号：6GK5108-0BA00-2AA3

型号：SCALANCE X108，非网管型工业以太网交换机，带有8个10/100Mbit/s RJ45接口，LED诊断功能，故障信号显示，连接设置按钮，冗余电源输入。电子手册光盘。

传输速率：10/100Mbit/s

电气接口：8 x RJ45接口(10/100 Mbit/s; TP)

电源连接：1 x 4针端子排

信号触发连接：1 x 2针端子排

电源电压：2 x 24 V DC (18 V to 32 V)

电流消耗：140 mA

功率：3.36 W

网络范围参数/双绞线缆长度：

0-100米：带有工业快速连接RJ45插头的工业标准电缆

用0-90米工业标准电缆连接的RJ45接口的插座+10米双绞线

0- 85米：带有工业快速连接RJ45插头的船用/拖缆

用0-75米船用/拖缆连接的RJ45接口的操作+10米双绞线

0-55米：带有工业快速连接RJ45插头的工业标准电缆

用0-45米扭转双绞线连接的RJ45接口的插座+10米双绞线

工作温度：-40 ° C至 +70 ° C

运输/存储温度：-40 ° C至 +80 ° C

工作湿度：<95%，无凝结

尺寸：60 x 125 x 124 mm

重量：780 g

安装方式：标准导轨安装，S7-300导轨，壁板安装

防护等级：IP 30

认证：

噪声辐射 EN 61000-6-4 Class A

抗干扰性 EN 61000-6-2

CuL Listing UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 VL 1604 and 2279

FM FM 3611

ATEX Zone 2 EN 50021

C-Tick AS/NZS 2064 (Class A)

CE EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

船级社认证：

英国劳氏船级社

挪威船级社

德国劳氏船级社

日本海事协会

法国船级社

平均无故障时间：139.83年

TP端口注意事项：可将 TP 线或 TP-XP 线（\*大长度为 10 m）连接至 RJ-45 TP 端口；使用 IE FC 电缆和 IE FC RJ-45 Plug 180 时，两个设备之间允许的电缆总长度\*大为 100 m（取决于电缆类型）

SCALANCE X108 是即插即用的设备，无需进行调试设置。

武汉海晨销售代表杨方竭诚为您服务，欢迎来电来函询价！