

海绵 床垫海绵 东营久晟

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 海绵 床垫海绵 东营久晟 |
| 公司名称 | 东营市久晟商贸有限公司 |
| 价格 | 7.00/平方米 |
| 规格参数 | 用途:床垫海绵 生产厂商/产地:东营久晟 密度:10-45 (g/cm3) |
| 公司地址 | 中国 山东 东营市东营区 北二路538号-5室 |
| 联系电话 | 86-05468101866/6075218/6075215 13706368518 |

产品详情

| | | | |
|----|---------------|---------|------|
| 用途 | 床垫海绵 | 生产厂商/产地 | 东营久晟 |
| 密度 | 10-45 (g/cm3) | 执行质量标准 | 国标 |
| 材质 | PU海绵 | 来源 | 发泡海绵 |
| 特征 | 定型海绵 | | |

主要用于软体沙发/床垫/墙面吸音材料

久晟海绵产品技术说明

一、产品简介

本公司海绵产品，为聚氨酯软泡系列（pu是polyurethane的缩写，中文名为聚氨基甲酸酯简称聚氨酯），产品质量经权威部门检测，符合国家聚氨酯软质泡沫聚合物材料标准，可生产加工英标防火、美标阻燃、欧标、慢回弹、高回弹、超软、防静电等系列产品。

二、产品用途

产品具有保温、隔热、吸音、减震、阻燃、防静电、透气性能好等特性果，可广泛用于各种行业如汽车工业、电池工业、化妆品业、玩具制造、服装制造业及家居制造业（床垫、沙发、软包）等。

三、产品相关技术资料

产品原材料均使用国内外正规厂家产品，以确保产品各项技术参数达到相应质量指标。

产品表观密度，疲劳性能，压陷性能，海绵回弹及海绵拉力，均根据国家标准测试符合要求；另我公司具备相关检测设备，可确保每一批次海绵相关性能达到相应标准。

tvoc气味测试,有机锡化合物含量，异氰酸酯残留量，芳香胺残存量，经国外检测实验室检测均可达到国际标准，能满足生产ikea和certi-pur等级海绵的环保要求。

英标产品 符合bs5852 part2-crib5要求

本产品中采用进口阻燃剂，美耐明等添加剂，直接提高产品的阻燃防火性能。能在着火温度或接近着火温度下吸热分解成不可燃物质；能与泡沫燃烧产物反应生产不易燃物质；以延缓燃烧、阻烟致使着火部位自熄。燃烧时释放出白色烟雾，降低对环境的污染，减少有害物质的排放。

美标产品符合cal tb-117a标准；

本产品采用进口阻燃剂，有效的减少燃烧时间、延缓燃烧、阻烟致使着火部位自熄。

欧标颜色海绵系列高回弹产品系列慢回弹记忆棉产品系列

地址：山东省东营228国道收费站南路东龙居经济园区

邮编：257106

电话：0546-15725467189

传真：0546-8101866

网址:<http://jiushengshangmao.cn>邮箱：haimian2008@sina.com