

# MKVV22 MKVV32铠装矿用控制电缆

产品名称	MKVV22 MKVV32铠装矿用控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂总部
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:MKVV22 产地:天津
公司地址	河北廊坊大城毕演马
联系电话	0316-3289256 13191957070

## 产品详情

### MKVV22 MKVV32铠装矿用控制电缆

当日继续增持2611张的同时，仅增持4张，净增加30450张；申银万国席位在增持2703张的同时，仅增持211张，净减少20835张；广发席位当日的增持幅度亦大于的增持幅度。数据显示以上席位对后市较为乐观。相反，华泰席位当日在大幅减持7384张的同时，仅减持2656张，净减少11704张，显示该席位对后市乐观情绪有所弱化。

矿用控制电缆适用于交流额定电压为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线,严格按照煤矿安全有关规定生产。

矿用控制电缆使用特性：煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍。

矿用控制电缆型号及规格：

MKVV，MKVVR，MKVVP，MKVVRP，MKVV22，MKVV32。

2\*0.5，2\*0.75，2\*1.0，2\*1.5，2\*2.5，2\*4，2\*6。

3\*0.5，3\*0.75，3\*1.0，3\*1.5，3\*2.5，3\*4，3\*6。

4\*0.5，4\*0.75，4\*1.0，4\*1.5，4\*2.5，4\*4，4\*6。

5\*0.5 , 5\*0.75 , 5\*1.0 , 5\*1.5 , 5\*2.5 , 5\*4 , 5\*6。

6\*0.5 , 6\*0.75 , 6\*1.0 , 6\*1.5 , 6\*2.5 , 6\*4 , 6\*6。

7\*0.5 , 7\*0.75 , 7\*1.0 , 7\*1.5 , 7\*2.5 , 7\*4 , 7\*6。

8\*0.5 , 8\*0.75 , 8\*1.0 , 8\*1.5 , 8\*2.5 , 8\*4 , 8\*6。

10\*0.5 , 10\*0.75 , 10\*1.0 , 10\*1.5 , 10\*2.5 , 10\*4 , 10\*6。

14\*0.5 , 14\*0.75 , 14\*1.0 , 14\*1.5 , 14\*2.5 , 14\*4 , 14\*6。

16\*0.5 , 16\*0.75 , 16\*1.0 , 16\*1.5 , 16\*2.5 , 16\*4 , 16\*6。

( 2芯/3芯/4芯/5芯/6芯/7芯/8芯/10芯/12芯/14芯/16芯 )

空同向调整作。其中，中信席位、国投安信席位、海通席位、东证席位、安粮席位、招商席位，当日在各自多、空持仓上不仅调整方向一致，调整数量也没有太大的差异，显示这部分席位观望心态甚浓。

MKVV22 MKVV32铠装矿用控制电缆