

防水防凝密封材料

产品名称	防水防凝密封材料
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	65.00/千克
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR-230 厂家(产地):深圳杰瑞新材料
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

产品简介： 高分子防潮封堵剂是一种低粘度、流动性好、双组份室温硫化型电子灌封胶，容易渗透、可快速室温深层固化。高分子防潮封堵剂应用高分子聚合物混合技术，采用高活性化学配方，对电气设备底部缝隙形成充分密封；能耐受自然温度冻融循环和各种恶劣，不变形、不变质、不开裂，效果持久；与各种金属材质、电缆护套材质均可紧密粘合，而且不产生任何不良化学反应；是电网电气设备运行，防潮封堵作业的优良方案。

二、用途： 变电户外端子箱、机构操作箱、电动刀闸箱、高低压开关柜、汇控单元柜、户外环网柜等箱柜的防潮密封。有效防止小动物等从地下进入封闭柜内，从而隐患，能实现柜内密封防潮，可防止电缆夹层或沟道空气渗入柜内，给生产运行设备提供坚固的防护屏障。

三、产品特性： 性高：防水、防潮、防尘、防有毒性气体，防止小动物侵袭，防火阻燃；
操作简便：施工简便，单人操作，无需辅助（电、火和水等）；
流动性好：固化前在密封面上充分流动并自动找平；
环保抗腐：低烟无卤、环保、抗腐蚀，可耐受各种恶劣；
紧密粘合：与电缆护套及周围建筑结构紧密结合，无腐蚀反应；
结构坚固：坚固分子闭孔矩阵结构，成型后有韧性、重量轻，不会破碎或跌落；
效果持久：固化成型后不变形、不变质、不开裂，使用寿命 10年；
施工方便：可作用于悬垂楼板或直接用于底板上，是电气设备防护选择，且二次开孔简易方便。

四、施工方案

（1）施工前检查，开启面板（柜子门或侧面挡板），注意拆下的螺丝整齐摆放且不影响施工。检查柜内元件表面或接头是否完整，并进行施工前拍照。

（2）箱柜底部整理，使用防火钢板提前预量尺寸并进行切割，制作完成固定模具后使用防火材料对底部进行初步封堵。

(3) 箱柜门处挡板，防火钢板高度为2-3公分无遮挡面挡板，安放好后用防火胶固定，防止密封剂堵住柜门。

(4) 底板浇注密封，基料与固化剂混合搅拌均匀，倒入箱柜底部。自动流平后，20分钟初步固化，1小时完全固化。

五、使用步骤：1、清理清洁施工目标区2、做好箱柜底部空洞和缝隙的封堵3、打开封堵剂罐体盖子4、先将A剂充分搅拌均匀（电动搅拌器高速搅拌30秒）5、将B剂摇晃10秒后，倒入A剂桶内6、充分搅拌均匀（电动搅拌器高速搅拌30秒）7、倒入目标区

六、使用注意事项：1、密封贮存。混合好的胶料应一次用完，避免造成浪费。2、属非危险品，但勿入口和眼。若不慎进入口眼，应及时用清水清洗或到就诊。3、存放一段时间后，胶体可能有分层。请搅拌均匀后使用，不影响性能。

七、包装规格：1、小包装：5.5Kg/套(A组份5Kg+B组份0.5Kg)。2、常规包装：22Kg/套(A组份20Kg+B组份2Kg)。3、大包装：220Kg/套(A组份200Kg+B组份20Kg)。