

QH提取地下水潜水泵 不锈钢304 电动 三相 耐腐蚀 喷泉灌溉 离心式

产品名称	QH提取地下水潜水泵 不锈钢304 电动 三相 耐腐蚀 喷泉灌溉 离心式
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	23560.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QH 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

QH提取地下水潜水泵立式使用并潜没在水中工作，其进水口应浸入动海平面（落潮时）1.5m以下，电机底部到海底通常不少于2m。特殊条件下，电机底部也可插入海底，但泵进水口到海底大于0.5m,不锈钢海水泵机组潜水度不超过70m。

QH提取地下水潜水泵使用条件：

- 1.介质：淡水、海水或类似腐蚀性液体,PH值在6.5 ~ 8.5范围内。
- 2.介质温度： 35 或90
- 3.不锈钢海水泵含砂量（重量比）： 百分之2
- 4.电源：380V/460V/660V/1200V/3300V/6300V，50Hz/60Hz。

QH提取地下水潜水泵结构说明：

1、QH提取地下水潜水泵是多级潜水泵的一种，为单吸式多级离心泵，材质选用优良不锈钢材质，可以用到医院、饮料厂、啤酒厂、白酒厂、纯净水厂等企业使用。QH提取地下水潜水泵配套潜水电机为密闭充水湿式、立式三相笼异步电动机，电机与水泵通过爪式或单键筒式联轴器直接

2、QH提取地下水潜水泵导流壳中装有一个橡胶轴承或者是铜轴承或者是胶木轴承，这三种轴承交替使用；叶轮用锥形套固定在泵轴上；导流壳采用螺纹或螺栓联成一体。

3、出水口装有止回阀，避免停机管路回水造成水锤破坏机组。

4、该泵潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封，防范水中泥沙进入电机，造成电机烧毁。

5、QH提取地下水潜水泵的止推轴承采用不锈钢材质或者是铜，而不是石墨。

QH提取地下水潜水泵材质说明：

1、泵体：锡青铜（不锈钢）；

2、水轮：锡青铜（不锈钢）；

3、泵轴：304L；

4、轴承：轴瓦

5、螺拴：304L；

6、潜水电机：锡青铜（不锈钢）；

7、电机轴：304L；

注：我公司可根据用户要求制作不同材质的QH提取地下水潜水泵。有不锈钢（各种牌号）、锡青铜、工程塑料、渡防腐层等。